

NATURA E IMPIEGO

Finitura uretanica monocomponente, composta da resina gliceroftalica, resina alchidica modificata con isocianato alifatico, pigmenti stabili alla luce, solventi e additivi vari. Incredibilmente brillante per tutte le superfici. Di ottima resistenza in ambiente marino e di elevata solidità alla luce. L'eccellente dilatazione e la facilità con la quale si applica fanno sì che il prodotto sia gradito anche per lavorazioni in condizioni estreme. Viene consigliato per la verniciatura di manufatti in legno e metallo opportunamente preparati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina gliceroftalica uretanizzata
<i>Colore:</i>	Su ordinazione
<i>Tinteggio:</i>	/
<i>Brillantezza:</i>	Lucido
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,2-1,3 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	68±2% a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	55±2%

SUPPORTO

Superfici metalliche nuove: perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e trattato con apposito fondo di protezione dalla ruggine. Applicare due mani di smalto Sifraglass a distanza di 18-24 h l'una dall'altra.

Superfici metalliche già verniciate: eliminare con il raschietto l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata, asportare la ruggine con spazzola meccanica o disco abrasivo e carteggiare la superficie con carta abrasiva media. Pulire la superficie con straccio imbevuto di diluente. Applicare una mano di fondo prima di procedere con l'applicazione di due mani di smalto Sifraglass a distanza di 18-24 h l'una dall'altra.

Legno nuovo: su una superficie pulita, asciutta, stagionata e precedentemente trattata con una mano di impregnante tipo Sifraxil. Applicare dopo 24 h una mano di fondo e dopo 24 h due mani di smalto Sifraglass a distanza di 18-24 h l'una dall'altra.

Legno già trattato: asportare meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare e applicare una mano di fondo. Dopo 24 h applicare due mani di smalto Sifraglass a distanza di 18-24 h l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello, rullo o spruzzo convenzionale
<i>Diluizione (%):</i>	10-15% con diluente per sintetici o ragia minerale
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	>10°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato:</i>	30µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	12-15 mq/l allo spessore consigliato
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	50' fuori polvere; 3h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Ragia minerale



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Smalto murale acrilico all'acqua

Pittura acrilica liscia opaca.

HSM400K1000

NATURA E IMPIEGO

Pittura all'acqua a base di resine acriliche in dispersione acquosa indicato per la verniciatura di superfici murali in genere. Assolutamente esente da solventi organici. Una volta essiccato è lavabile con i comuni detersivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; altri colori su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,1-1,2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	59±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	43±2

SUPPORTO

Superfici murali: se in buone condizioni applicare una mano di isolante acrilico. Dopo di 24 h applicare due mani di smalto acrilico all'acqua a distanza di 24 h l'una dall'altra. Se la superficie dovesse presentarsi in condizioni non ottimali, utilizzare un raschietto per eliminare la pittura scrostata o mal ancorata, stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare. Poi procedere con il ciclo descritto sopra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	40µm; range 20-50µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 3-5h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Smalto murale acrilico all'acqua

Pittura acrilica liscia satinata.

HSM400K0500

NATURA E IMPIEGO

Pittura all'acqua a base di resine acriliche in dispersione acquosa indicato per la verniciatura di superfici murali in genere. Assolutamente esente da solventi organici. Una volta essiccato è lavabile con i comuni detersivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; altri colori su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	Satinata
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,1-1,2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	49±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	35±2

SUPPORTO

Superfici murali: se in buone condizioni applicare una mano di isolante acrilico. Dopo di 24 h applicare due mani di smalto acrilico all'acqua a distanza di 24 h l'una dall'altra. Se la superficie dovesse presentarsi in condizioni non ottimali, utilizzare un raschietto per eliminare la pittura scrostata o mal ancorata, stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare. Poi procedere con il ciclo descritto sopra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	40µm; range 20-50µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 3-5h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Metallsir L.Z.

Smalto ferro micaceo con ottima adesione su lamiera zincata

Cod. JME630..... a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Smalto decorativo a base di resina acrilica, resina vinilica e pigmenti a base di ossido di ferro micaceo, indicato per la verniciatura di cancellate, grondaie, manufatti metallici in genere. La sua natura facilita l'applicazione, evita gocciolature, consentendo inoltre la copertura di parti di difficile pitturazione. Mantenendo inalterata l'elevata qualità delle prestazioni e conferendo la necessaria protezione al ferro con ottimi risultati estetici e anticorrosivi, può essere applicato anche ad alto spessore, pari a due mani di smalto tradizionale, consentendo di realizzare il trattamento con una mano unica. Lo smalto Metallsir viene prodotto in un'ampia gamma di colori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica e vinilica
<i>Colore:</i>	A cartella
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine-media
<i>Potere coprente:</i>	/
<i>Abrasione a umido:</i>	/
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,4-1,6 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	44±2 a seconda del colore

SUPPORTO

Lamiera zincata nuova: perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine, applicare una mano di Metallsir LZ opportunamente diluito, senza necessità di applicare alcun fondo.

Lamiera zincata già trattata: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Effettuare una sabbatura prima di applicare una mano di Metallsir LZ opportunamente diluito, senza necessità di applicare una mano di fondo antiruggine.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Possibilmente a spruzzo con aerografi con ugelli di diametro 2,2-2,5, anche a pennello su piccole superfici
<i>Diluizione (%):</i>	20% con diluente per sintetici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 2h fuori tatto; 6-8h essiccazione completa.
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente nitro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Smalto murale economico

Smalto bianco per muro e legno

Codice LST400R5380

NATURA E IMPIEGO

Smalto all'acqua a base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, inodore, non ingiallente e a rapida essiccazione. Queste sue caratteristiche lo rendono idoneo a molteplici applicazioni, su supporti come intonaci, legno e superfici ferrose. Di aspetto satinato, è ideale per la verniciatura di oggetti destinati sia all'esterno che all'interno. Disponibile nel bianco, è caratterizzato da un buon potere coprente e punto di bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina stirolo-acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Lucido
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	43±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	31±2

SUPPORTO

Intonaco: se in buone condizioni applicare una mano di isolante acrilico. Dopo di 24 h applicare due mani di smalto a distanza di 24 h l'una dall'altra. Se la superficie dovesse presentarsi in condizioni non ottimali, utilizzare un raschietto per eliminare la pittura scrostata o mal ancorata, stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare. Poi procedere con il ciclo descritto sopra.

Legno: assicurarsi che il legno sia asciutto, stagionato e pulito. Applicare una mano di Fondo inodore all'acqua prima dello smalto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Preferibilmente a spruzzo; pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso. Max 5-10% con diluente per sintetici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	45-60' fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 24-36h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente per sintetici o acquaragia

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev.17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Smalto murale acrilico all'acqua

Pittura acrilica liscia lucida.

SA311B23501

NATURA E IMPIEGO

Pittura all'acqua a base di resine acriliche in dispersione acquosa indicato per la verniciatura di superfici murali in genere. Assolutamente esente da solventi organici. Una volta essiccato è lavabile con i comuni detersivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; altri colori su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	Lucida
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,1-1,2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	49±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	35±2

SUPPORTO

Superfici murali: se in buone condizioni applicare una mano di isolante acrilico. Dopo di 24 h applicare due mani di smalto acrilico all'acqua a distanza di 24 h l'una dall'altra. Se la superficie dovesse presentarsi in condizioni non ottimali, utilizzare un raschietto per eliminare la pittura scrostata o mal ancorata, stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare. Poi procedere con il ciclo descritto sopra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	40µm; range 20-50µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 3-5h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Metallsir H2O

Smalto acrilico ferro micaceo all'acqua

Cod. ST314. su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Smalto decorativo a base di resine acriliche e pigmenti a base di ossido di ferro micaceo, indicato per l'applicazione diretta su ferro, anche non perfettamente esente da ruggine, purché ben ancorata. La sua natura facilita l'applicazione, evita gocciolature, consentendo inoltre la copertura di parti di difficile pitturazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina stirolo-acrilica
<i>Colore:</i>	Su richiesta
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine-media
<i>Potere coprente:</i>	/
<i>Abrasione a umido:</i>	/
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,8 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	74±2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	49±2

SUPPORTO

Superfici metalliche nuove: Perfettamente pulito, asciutto, sgrassato e esente da ruggine. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto. In condizioni ambientali particolarmente severe è opportuno applicare un intero ciclo protettivo, composto da antiruggine e Metallsir H2O, per garantire una protezione prolungata nel tempo.

Superfici metalliche già trattate: Asportare meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e quindi applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto. In condizioni ambientali particolarmente severe è opportuno applicare un intero ciclo protettivo, composto da antiruggine e Metallsir H2O, per garantire una protezione prolungata nel tempo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Possibilmente a spruzzo con aerografi con ugelli di diametro 2,2-2,5, anche a pennello su piccole superfici
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con diluente per sintetici o ragia minerale
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-6h fuori polvere; 12h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fondo strutturato GG

Fondo uniformante a grana grossa

Cod. AFO900K0500; AFO900K0000

NATURA E IMPIEGO

Pittura bianca a base di resina stirolo acrilica in emulsione acquosa e farina di quarzo sferoidale, additivata con fibre di cellulosa. Per interno o per esterno come prodotto per uniformare intonaci a civile che per vari motivi hanno perso l'omogeneità del loro aspetto. È in grado di coprire micro-cavillature da ritiro fino a 1mm di larghezza. Si applica su tutti i fondi come intonaci a malta, a gesso, pannelli di cartongesso. Resistente alle intemperie e allo sfregamento, di buona copertura ed eccezionale adesione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina stirolo acrilica in emulsione acquosa
<i>Colore:</i>	Bianco o neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana 0,1-0,5mm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,4-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	68±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	45±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema tintometrico Acquasir max. 8%

SUPPORTO

Supporti cementizi: verificare che il supporto sia stagionato e asciutto. Applicare una mano di fissativo acrilico e attendere 6-12 ore (in base alla velocità di assorbimento della superficie) prima di rivestire con 1-2 mani di Fondo strutturato.

Cartongesso: verificare che il supporto sia stagionato e asciutto. Applicare una mano di Fissativo ad alta penetrazione; attendere 3-6 ore prima dell'applicazione del Fondo strutturato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Spatola; Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5% di acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-6 mq/l per mano
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	Min. 6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua, subito dopo la fine del lavoro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fondo strutturato GF

Fondo uniformante a grana fine

Cod. AFO910K0500; AFO910K0000

NATURA E IMPIEGO

Pittura bianca a base di resina stirolo acrilica in emulsione acquosa e farina di quarzo fine, additivata con fibre di cellulosa. Per interno o per esterno come prodotto per uniformare intonaci a civile che per vari motivi hanno perso l'omogeneità del loro aspetto. Viene inoltre utilizzata per la preparazione di pareti in cartongesso prima della pitturazione. Può anche essere applicata come finitura, laddove si desideri un aspetto ruvido, simile ad una parete intonacata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina stirolo acrilica in emulsione acquosa
<i>Colore:</i>	Bianco o neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media 0,06-0,25mm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,4-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	71±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	43±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema tintometrico Acquasir max. 8%

SUPPORTO

Supporti cementizi: Applicare una mano di fissativo acrilico e attendere 6-12 ore (in base alla velocità di assorbimento della superficie) prima di rivestire con 1-2 mani di Fondo strutturato.
Cartongesso: Applicare una mano di Fissativo ad alta penetrazione; attendere 3-6 ore prima dell'applicazione del Fondo strutturato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Spatola; Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5% di acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-6 mq/l per mano
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	Min. 6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua, subito dopo la fine del lavoro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fissativo ad alta penetrazione

Isolante fissativo all'acqua ad alta penetrazione

Cod. AIS600R4707

NATURA E IMPIEGO

Può essere utilizzato sia come isolante che come fissativo in qualsiasi tipo di superficie murale, interna o esterna. Come isolante garantisce uniformità nell'assorbimento delle mani di vernice successive, mentre come fissativo viene utilizzato per bloccare lo sfarinamento delle superfici murali polverose e consolidare le particelle facilmente distaccabili dai muri friabili. Il prodotto è compatibile con calce e cemento poiché resiste ottimamente all'aggressione alcalina. Il prodotto applicato è altamente permeabile al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,05
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	25±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	23±2
<i>Tinteggio:</i>	Non tinteggiabile

SUPPORTO

Intonaco a gesso, intonaco civile, pareti in mattoni, cemento: il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Eventuali incrostazioni vanno asportate meccanicamente.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	5 p.p. di acqua e 1 p.p. di isolante
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	20-25 mq/l; forte dipendenza dalla porosità del muro
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1-4h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	3-4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fissativo antimacchia

Cod. AIS600R4333

NATURA E IMPIEGO

Isolante o fissativo per muri o interni. Come isolante permette uniformità nell'assorbimento delle mani successive, come fissativo blocca lo sfarinamento delle superfici polverose consolidandole. Possiede un'ottima capacità di evitare il trasudamento di fuliggine e nicotina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Copolimero acrilico
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	20±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	18±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di fissativo antimacchia; sovra verniciare assolutamente non prima delle 24h.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	5-15%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-8h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	Absolutamente non prima delle 24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Isolante acrilico all'acqua

Isolante fissativo all'acqua

Cod. AIS600K0000

NATURA E IMPIEGO

Può essere utilizzato sia come isolante che come fissativo in qualsiasi tipo di superficie murale, interna o esterna. Come isolante garantisce uniformità nell'assorbimento delle mani di vernice successive, mentre come fissativo viene utilizzato per bloccare lo sfarinamento delle superfici murali polverose e consolidare le particelle facilmente distaccabili dai muri friabili. Il prodotto è compatibile con calce e cemento poiché resiste ottimamente all'aggressione alcalina. Il prodotto applicato è altamente permeabile al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,05
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	50±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	48±2
<i>Tinteggio:</i>	Non tinteggiabile

SUPPORTO

Intonaco a gesso, intonaco civile, pareti in mattoni, cemento: il supporto dev'essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Eventuali incrostazioni vanno asportate meccanicamente.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	7 p.p. di acqua e 1 p.p. di isolante
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	20-25 mq/l; forte dipendenza dalla porosità del muro
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1-4h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	3-4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Isolante pigmentato

Fondo fissativo bianco tinteggiabile

Cod. AIS600AF010

NATURA E IMPIEGO

Fondo fissativo a base di resina acrilica ad alta penetrazione. Studiato come mano di fondo uniformante per esterno ed interno, in grado di fornire una buona base di ancoraggio per il rivestimento successivo, con un colore simile a quello della finitura. Grazie alla resina con cui è formulato è possibile risparmiare l'applicazione di un fissativo murale classico, a meno che le condizioni del supporto non siano fortemente critiche. L'Isolante pigmentato offre anche un'elevata copertura, così da poter sovraverniciare un vecchio rivestimento a tinta forte e applicarne un nuovo anche di tonalità più tenui.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Copolimero acrilico
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,3-1,4
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	55±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	40±2
<i>Tinteggio:</i>	Fino a 10% con sistema Acquisir

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una o due mani di isolante pigmentato, a distanza di 4-6h.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	5-15%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1-4h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	4-6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fissativo murale per silicati

Cod. AIS675K0000

NATURA E IMPIEGO

Fissativo murale a base di silicato di potassio, utilizzato sia come isolante che come fissativo su pareti esterne. Grazie alla presenza del silicato di potassio, il prodotto applicato non filma, ma forma un corpo unico con il supporto, senza sfogliamento e costituendo un rinforzo alla parete stessa; è resistente ad agenti chimici industriali e piogge acide, oltre che avere una bassa permeabilità al vapore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Copolimero acrilico
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	20±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	18±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di fissativo ai silicati.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	1 p.p. di fissativo con 1-2 p.p. di acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	15-20 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-8h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fissativo murale per silossanici

Fissativo murale a base di copolimero acril-silossanico

Cod. AIS685K0000

NATURA E IMPIEGO

Fissativo murale a base di copolimero acril-silossanico in emulsione, indicato come isolante e fissativo per cicli silossanici. La presenza di resine silossaniche conferisce al prodotto alcune proprietà caratteristiche: elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, sicura stabilità chimica, garantita dalla forte resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Copolimero acril-silossanico
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,95-1,05
<i>pH:</i>	8
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	28±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	26±2
<i>Tinteggio:</i>	Non tinteggiabile

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di fissativo murale per silossanici previa diluizione con acqua come indicato nelle caratteristiche applicative.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	4 p.p. di acqua e 1 p.p. di fissativo
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	20-25 mq/l (già diluito); forte dipendenza dalla porosità del muro
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1-4h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	4-6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Trasparente Idrorepellente all'acqua

Protettivo idrorepellente per pietre e cementi a vista

Cod. ASO750BL210

NATURA E IMPIEGO

Si tratta di una soluzione ai siliconi ed agenti idrofobizzanti in acqua, da applicare su cemento e mattoni a vista, pannelli prefabbricati e intonaci murali in genere. Grazie alle proprietà di cui è dotata, la Soluzione idrorepellente murale conferisce agli stessi supporti un'ottima idrorepellenza, lasciandone inalterato l'aspetto estetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Soluzione silconica
<i>Colore:</i>	Lattiginoso
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1
<i>pH:</i>	N/a
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	9±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	
<i>Tinteggio:</i>	Non tinteggiabile

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di Soluzione idrorepellente murale

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Tal quale max 20% acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	Forte dipendenza dalla porosità del muro
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	8-12h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	Min. 12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Soluzione idrorepellente murale

Protettivo idrorepellente per cementi a vista

Cod. ASO777K0000

NATURA E IMPIEGO

Si tratta di una soluzione ai siliconi ed agenti idrofobizzanti in acquaragia, da applicare su cemento e mattoni a vista, pannelli prefabbricati e intonaci murali in genere. Grazie alle proprietà di cui è dotata, la Soluzione idrorepellente murale conferisce agli stessi supporti un'ottima idrorepellenza, lasciandone inalterato l'aspetto estetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Soluzione siliconica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Granulometria:</i>	Fine max. 100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,7-0,8
<i>pH:</i>	N/a
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	9±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	12±2
<i>Tinteggio:</i>	Non tinteggiabile

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di Soluzione idrorepellente murale diluita a seconda delle esigenze.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	50% acquaragia
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	Forte dipendenza dalla porosità del muro
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	8-12h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	Min. 12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acquaragia

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Vernice acrilica lucida all'acqua

Cod. AVE120K0000

NATURA E IMPIEGO

Vernice trasparente lucida utilizzabile come mano finale su superfici murali tinteggiate con idropitture lavabili o rivestimenti plastici opachi. Una volta essiccata forma una pellicola trasparente lucida e lavabile con i comuni detersivi. Viene utilizzata sia per scopi decorativi che per scopi protettivi dell'idropittura applicata precedentemente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucida (UNI EN 13300)
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	38±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	38±2
<i>Tinteggio:</i>	Non consigliato. Usare smalto Acquasir per le finiture colorate

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Applicare l'idropittura desiderata e successivamente una mano di Vernice acrilica lucida all'acqua, con effetto protettivo e decorativo.

Rivestimenti plastici: il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Applicare una mano di Vernice acrilica lucida all'acqua, con effetto protettivo e decorativo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	Max. 10%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-6h fuori tatto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Vernice acrilica opaca all'acqua

Cod. AVE123K0000

NATURA E IMPIEGO

Vernice trasparente lucida utilizzabile come mano finale su superfici murali tinteggiate con idropitture lavabili o rivestimenti plastici opachi. Una volta essiccata forma una pellicola trasparente opaca e lavabile con i comuni detersivi. Viene utilizzata sia per scopi decorativi che per scopi protettivi dell'idropittura applicata precedentemente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	38±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	38±2
<i>Tinteggio:</i>	Non consigliato. Usare smalto Acquasir per le finiture colorate

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Applicare l'idropittura desiderata e successivamente una mano di Vernice acrilica opaca all'acqua, con effetto protettivo e decorativo.

Rivestimenti plastici: il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Applicare una mano di Vernice acrilica opaca all'acqua, con effetto protettivo e decorativo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	Max. 10%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-6h fuori tatto; 24h essiccazione completa.
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Country

Pittura al quarzo per esterno

Cod. BID110R4449

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile ad effetto speciale. E' un prodotto dalle caratteristiche intermedie tra quelle di un rivestimento plastico e una pittura lavabile per esterno. L'aspetto finale del film è simile a quello di un rivestimento plastico bucciato al quarzo senza presentare la buccia d'arancia. Il Country è un prodotto resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	47±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Country opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	7-9h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile ad effetto speciale. E' un prodotto dalle caratteristiche intermedie tra quelle di un rivestimento plastico e una pittura lavabile per esterno. L'aspetto finale del film è simile a quello di un rivestimento plastico bucciato al quarzo senza presentare la buccia d'arancia. Il Country è un prodotto resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	47±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Country opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	7-9h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



Quarzo Roma

Rivestimento murale al quarzo a finitura liscia

Cod. BID110R5239

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile ad effetto speciale. Si tratta di un prodotto dalle caratteristiche intermedie fra quelle di un rivestimento plastico ed una pittura lavabile per esterno. L'aspetto finale del film è simile a quello di un rivestimento plastico bucciato al quarzo senza presentare però la buccia d'arancia. Il prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	66±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Quarzo Roma opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	7-9h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Idropittura a base di resine in emulsione acquosa, caratterizzata da elevato potere riempitivo ed ottimo potere coprente. Le sue caratteristiche applicative la rendono il prodotto ideale per ricoprire pitture lavabili e non, di forte intensità di colore o semplicemente di cui si vuole cambiare colore.

Per interno, come prodotto di preparazione e/o finitura. Il suo potere riempitivo la rende particolarmente idonea come preparazione e finitura di pareti anche difficili (stuccature – assorbimenti non omogenei molto assorbenti come cartongesso).

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	58±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	37±2
<i>Tinteggio:</i>	/

SUPPORTO

Intonaco: il supporto deve essere perfettamente asciutto, stagionato e pulito. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una mano di Isolfarbe diluita al 5% con acqua. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano non diluita.

Qualora non venga applicata la mano di fissativo, diluire direttamente Isolfarbe con 20-30 p.p. di fissativo all'acqua e applicarne due mani a distanza di 6-12h.

Cartongesso: assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto e opportunamente stagionato. Applicare una mano di Isolfarbe diluito con 20-30% di fissativo murale all'acqua; a distanza di 12h, applicare una seconda mano di Isolfarbe diluita con 5% di acqua.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo Per supporti trattati con fissativo: pronto all'uso; max. 5% con acqua per superfici poco assorbenti Per supporti non trattati con fissativo: 20-30% con fissativo all'acqua
<i>Diluizione (%):</i>	
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	100µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-6 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-5h in funzione delle condizioni ambientali
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

**MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA*****Manipolazione***

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.

**COLORIFICIO SIFRA****Sede Legale:** Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy**Stabilimento:** Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

BAGNI e CUCINE

Idropittura traspirante

Cod. BID170K0500

NATURA E IMPIEGO

BAGNI e CUCINE è una idropittura traspirante per interni, igienizzante, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Indicata per la verniciatura di bagni, cucine, soffitti, box e cantine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8,5-9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di idropittura su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Pronta all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	2 mani 4lt = 25/30 mq
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4/6 h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Charlie bianca

Traspirante bianco per interni

Cod. BID170K0500

NATURA E IMPIEGO

Charlie è una pittura murale per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Indicata per la verniciatura di pareti nuove o già trattate, fornisce un elevato potere coprente. Ideale per rinfrescare ambienti interni, dove sia richiesta un'alta copertura e rapidità di applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8,5-9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di idropittura Charlie su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura Charlie.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% di acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	2-3 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale traspirante per interno ed esterno, idrorepellente, indicata per le tinteggiature di pareti. Si tratta di un prodotto ad altissima copertura, eccellente punto di bianco e resistenza allo sfregamento, che consente con 1-2 mani il ripristino di ambienti pubblici particolarmente deteriorati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	66±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	44±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Geos opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale traspirante per interni, è il prodotto di punta tra i traspiranti tradizionale della linea Sifra; pertanto, per questo prodotto è stata sviluppata una ricca colorimetria utilizzando le paste Acquisir per tinteggiare la base bianca.

Idraspir offre eccellenti proprietà di copertura, punto di bianco, scorrevolezza e pennellabilità. È la pittura ideale per chi vuole rinnovare ambienti interni colorati sia di abitazioni che di uffici, grazie all'ottimo bilanciamento tra facilità di applicazione e resistenze del film di prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2-3 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	69±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	47±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir, in quantità inferiori al 3% in peso

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di Idraspir su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura Idraspir.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30-40%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-5h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4-6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Plan interni

Traspirante bianco per interni (imballo giallo)

Cod. BID250R4897

NATURA E IMPIEGO

Idropittura idrorepellente traspirante per interni, perfettamente bilanciata nei suoi componenti ed additivi, che permette di avere un prodotto particolarmente valido in applicazione su tutti i tipi di supporti murali (compresi quelli alcalini, vista la resistenza agli alcali della resina). Possiede ottima scorrevolezza e distensione, copre in modo ottimale lasciando una superficie liscia, priva di imperfezioni, con buona resistenza all'abrasione ed una buona idrorepellenza, senza peraltro compromettere la traspirazione del muro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	40±2
<i>Tinteggio:</i>	Per questo prodotto non è prevista colorimetria; tuttavia tollera il tinteggio, in quantità inferiori al 5%

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di Plan interno su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura Plan interno.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30-40%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	9-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-5h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Plan A6

Lavabile per interni e esterni

Cod. BMU500K0500

NATURA E IMPIEGO

MPlan A6 è un'idropittura murale per interno ed esterno, con ottime caratteristiche di copertura, resa e lavabilità. E' composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici ed organici, extenders minerali inerti che formano una pellicola vellutata, inodore e traspirante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina stiroloacrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	62±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	43±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Muralcasa Extra opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	6-8 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Mural Casa

Lavabile tinteggiabile per interni e esterni

Cod. BMU720K0500; BMU720K0000

NATURA E IMPIEGO

Mural Casa è un'idropittura murale per interno ed esterno, con ottime caratteristiche di copertura, resa e lavabilità. E' composto da resine viniliche in emulsione, pigmenti inorganici ed organici, extenders minerali inerti ed è disponibile in una vasta gamma di tinte, che permettono di risolvere in maniera ottimale problemi di luce, armonia e colore, grazie ad una pellicola vellutata, inodore e traspirante. Applicata seguendo le istruzioni fornite dalla presente scheda, con due sole mani l'idropittura Mural Casa permette di ottenere una finitura uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	64±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	44±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir, in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Muralcasa opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Plan lavabile interni/esterni

Lavabile per interni e esterni (imballo rosso)

Cod. BMU720R4908

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile superiore dalle elevate caratteristiche, altissima resa e copertura, lavabilità eccezionale. E' composta da resine copolimeri in dispersione, pigmenti inorganici ed organici inalterabili, cariche minerali inerti. La pellicola della pittura essiccata è insaponificabile, ha un'ottima adesione ad ogni tipo di intonaco, è elastica ed impermeabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	58±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	39±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di PLAN. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40-50% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Mural Quarzo Elastomerico

Rivestimento murale al quarzo elastomerico

Cod. BMU820

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile ad effetto speciale. Si tratta di un prodotto dalle caratteristiche intermedie fra quelle di un rivestimento plastico ed una pittura lavabile per esterno. L'aspetto finale del film è simile a quello di un rivestimento plastico bucciato al quarzo senza presentare però la buccia d'arancia. Il prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato. Grazie alla presenza di un polimero elastomerico il prodotto è adatto per mascherare le micro fessure dell'intonaco

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica elastomerica
<i>Colore:</i>	A richiesta
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	69±3
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	49±3
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Mural al quarzo elastomerico opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello. <u>Applicare 2 mani</u>
<i>Diluizione (%):</i>	30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l per mano;
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	7-9h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Mural Casa Extra

Lavabile per interni e esterni

Cod. BMU858K0500

NATURA E IMPIEGO

Mural Casa extra è un'idropittura murale per interno ed esterno, con ottime caratteristiche di copertura, resa e lavabilità. E' composto da resine viniliche in emulsione, pigmenti inorganici ed organici, extenders minerali inerti ed è disponibile in una vasta gamma di tinte, che permettono di risolvere in maniera ottimale problemi di luce, armonia e colore, grazie ad una pellicola vellutata, inodore e traspirante. Applicata seguendo le istruzioni fornite dalla presente scheda, con due sole mani l'idropittura Mural Casa extra permette di ottenere una finitura uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco (UNI EN 13300)
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	62±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	43±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Muralcasa Extra opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Plan esterno

Traspirante bianco per interni e esterni protetti (imballo blu)

Cod. BMU858R4898

NATURA E IMPIEGO

idropittura traspirante di elevata qualità, studiata per applicazioni interne ed esterne (protette da tettoie) dove necessita una resistenza notevole ai vari tipi di attacchi degradanti che l'ambiente infligge alle pitture in genere, (pioggia, gelo, umidità, raggi U.V. ecc.), senza però compromettere la traspirabilità necessaria al muro per rimanere asciutto e sano. Non crea una pellicola continua e impermeabile ma, utilizzando speciali componenti idrorepellenti ed extenders, riesce a respingere l'acqua, non permettendone l'assorbimento e contemporaneamente resiste all'invecchiamento ed è stabile alla luce, per la particolare disposizione che le sue cariche assumono durante la fase di essiccazione. E' inoltre dotata di una copertura elevata e di una rimarcabile facilità di applicazione.

In edilizia può essere utilizzata per interni come pittura di pregio o come mano di fondo per l'applicazione di finiture per velature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	64±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	40±2
<i>Tinteggio:</i>	Per questo prodotto non è prevista colorimetria; tuttavia tollera il tinteggio, in quantità inferiori al 5%

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di Plan esterno su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura Plan esterno.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	20-30%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	6-8 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-5h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Mural al quarzo

Rivestimento murale al quarzo a finitura liscia

Cod. BMU872K0500; BMU872K0000

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile ad effetto speciale. Si tratta di un prodotto dalle caratteristiche intermedie fra quelle di un rivestimento plastico ed una pittura lavabile per esterno. L'aspetto finale del film è simile a quello di un rivestimento plastico bucciato al quarzo senza presentare però la buccia d'arancia. Il prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco (UNI EN 13300)
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	69±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	49±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Mural al quarzo opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-9h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	7-9h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Mural al solvente

Pittura sintetica per esterno

Codice BMU878K0500

NATURA E IMPIEGO

Pittura murale per esterni indicata per la tinteggiatura di facciate quando sia richiesta la massima resistenza agli agenti atmosferici e la perfetta adesione ad ogni tipo di intonaco. Il Mural al solvente garantisce un'ottima resistenza anche su supporti alcalini e perciò non provoca fenomeni di sfogliamento, neppure dopo anni dall'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Copolimero vinil-toluen-acrilico
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine max. 100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,3-1,4
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	60±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	38±2
<i>Tinteggio:</i>	Non tinteggiabile

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio il nostro Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Mural al solvente opportunamente diluita. A distanza di almeno 12 h applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	15-25% acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l per mano
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-12h in funzione delle condizioni di applicazione
<i>Sovraverniciatura:</i>	Min. 12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Mural Rep

Idropittura traspirante idrorepellente

Cod. BMU885K0500

NATURA E IMPIEGO

Mural Rep è un'idropittura murale traspirante per interno di elevata qualità, con ottime caratteristiche di copertura, resa e idrorepellenza. E' composto da resine viniliche in emulsione, pigmenti inorganici ed organici ed extenders minerali inerti, ed è prodotto ideale per applicazioni in cui sia richiesta buona idrorepellenza e discreta lavabilità. Come tutte le idropitture della linea Sifra, spiccano punto di bianco e copertura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco (UNI EN 13300)
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,6
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	60±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Muralcasa Extra opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

MuralBleu

Superlavabile tinteggiabile per interni e esterni

Cod. BMU890K0500; BMU890K0000

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale lavabile superiore. Pittura dalle elevate caratteristiche, altissima resa e copertura, lavabilità eccezionale, il Muralbleu è composto da resine acriliche in dispersione, pigmenti inorganici inalterabili e cariche minerali inerti. La pellicola della pittura essiccata è insaponificabile, ha un'ottima adesione ad ogni tipo di intonaco, è elastica ed impermeabilizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco (UNI EN 13300)
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,4-1,5
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	59±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	41±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir, in quantità inferiori al % in peso

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Muralbleu opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% la prima mano; 20-30% la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4-6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Pittura murale per interni formulata con particolari resine acriliche in dispersione acquosa additivata con sfere cave di vetro, che conferiscono proprietà termoisolanti. Indicata per la tinteggiatura di pareti e locali dove si possono avere problemi di condensa e di formazione di muffe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	59±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	69±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al 5% in peso con paste ossido

SUPPORTO

Intonaco nuovo: applicare in due mani successive su intonaco civile o su intonaco a gesso, previo trattamento preliminare con fissativo murale.

Intonaco già verniciato: eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di fissativo murale e successivamente due mani consecutive di Pittura anticondensa opportunamente diluite.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	40% per la prima mano; 20% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



Pittura Sana

Pittura igienizzante alla calce

Cod. BPC015K0500

NATURA E IMPIEGO

Pittura a base di grassello di calce liscio ideale per pareti interne, adatta anche in ambienti soggetti a muffe. Sostituisce le normali pitture a tempera e traspiranti migliorandone l'effetto finale. Il contenuto di calce esalta l'ancoraggio al muro evitando lo sfogliamento della pittura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Copolimero insaponificabile
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco (UNI EN 13300)
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 2 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	66±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	71±2
<i>Tinteggio:</i>	Non previsto, tuttavia sopporta ottimamente la tinteggiatura in quantità inferiori al % in peso con paste osside

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Pittura Sana. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	20-30% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	12-14 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-8h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	6-8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale a base di silicato di potassio, indicata per la tinteggiatura di pareti. La presenza del silicato di potassio conferisce alcune proprietà caratteristiche al prodotto: assenza di film e formazione di un corpo unico con il supporto, grazie all'interazione chimica tra supporto murale e prodotto che impedisce lo sfogliamento e rinforza la parete stessa; permeabilità al vapore e resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Silicato di potassio
<i>Colore:</i>	Bianco; grigio
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	72±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	54±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Pareti: il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione del prodotto direttamente sulla parete, oppure applicare il Fissativo murale per silicati e successivamente il prodotto MuralSil. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano. Applicabile su pareti trattate con pitture minerali, opportunamente ripulite dalle vecchie pitture non ben ancorate, e su superfici nuove. Sconsigliato per facciate già tinteggiate con idropitture tradizionali.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	15-20% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-10h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Pittura silossanica liscia

Rivestimento murale silossanico a finitura liscia

Cod. BPI145K0500

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale a base di resine silossaniche in emulsione, indicata per la tinteggiatura interna di pareti. La presenza di resine silossaniche conferisce al prodotto alcune proprietà caratteristiche: elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, massima disponibilità cromatica e sicura stabilità chimica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina silossania
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	75±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	63±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore al 8%

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante acrilico o silossanico e applicare a distanza di 6-8 ore una prima mano di Idropittura silossanica liscia opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	20% per la prima mano; 15% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	11-13 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-10h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Pittura silossanica al quarzo antialga

Rivestimento murale silossanico al quarzo a finitura liscia che previene la formazione di alghe.

Cod. BPI202R5588

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale a base di resine silossaniche in emulsione, indicata per la tinteggiatura esterna di pareti. La presenza di resine silossaniche conferisce al prodotto alcune proprietà caratteristiche: elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, massima disponibilità cromatica e sicura stabilità chimica, garantita dalla forte resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide, inoltre con la presenza di un particolare additivo previene la formazione di alghe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina silossania
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	75±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	63±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante acrilico o silossanico e applicare a distanza di 6-8 ore una prima mano di Idropittura silossanica al quarzo opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	20% per la prima mano; 15% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	11-13 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-10h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Pittura silossanica al quarzo

Rivestimento murale silossanico al quarzo a finitura liscia

Cod. BPI202K0500/BPI202K0000

NATURA E IMPIEGO

Idropittura murale a base di resine silossaniche in emulsione, indicata per la tinteggiatura esterna di pareti. La presenza di resine silossaniche conferisce al prodotto alcune proprietà caratteristiche: elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, massima disponibilità cromatica e sicura stabilità chimica, garantita dalla forte resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina silossania
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,5-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	75±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	63±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante acrilico o silossanico e applicare a distanza di 6-8 ore una prima mano di Idropittura silossanica al quarzo opportunamente diluita. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	20% per la prima mano; 15% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	11-13 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-10h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Effetto rustico

Finitura decorativa acrilica in rilievo a base di fibre naturali

Cod. CPD330K0000

NATURA E IMPIEGO

Finitura decorativa a spessore per superfici interne ed esterne. L'aspetto finale in rilievo, oltre a dare calore all'ambiente, nasconde le imperfezioni del muro. E' compatibile con cartongesso, lisciate a gesso ed intonaco civile, previa mano di isolante fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	58±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	64±2
<i>Tinteggio:</i>	/

SUPPORTO

Intonaco nuovo: applicare una mano di isolante fissativo all'acqua. Dopo 2-3 h procedere con la prima mano di Effetto rustico con frattazzo in acciaio inox in modo da creare effetti spatolati a rilievo sulla superficie, lavorando su diversi spessori a piacimento. Attendere 12-24 h per la completa essiccazione. Durante questo tempo il prodotto può essere ritoccato per correggere eventuali imperfezioni. Colorare a piacimento la finitura decorativa scelta (Finitura a cera o Velatura satinata) aggiungendo i nostri Coloranti, mescolando bene per omogeneizzare. Successivamente applicare la finitura decorativa prescelta in maniera uniforme e senza diluizione.

Muro già verniciato: spazzolare accuratamente, raschiare l'eventuale vecchia pittura sfogliata. Stuccare, se necessario, e applicare una mano di isolante fissativo all'acqua e procedere come per il muro nuovo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio inox
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	50µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	11-13 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	12-24h, in funzione delle condizioni ambientali
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 17/07/2017 Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Pittura segna campi

Idropittura atossica per la tracciatura di linee su campi in erba

Cod. BPI391R4932

NATURA E IMPIEGO

Idropittura bianca, inodore, atossica, a base di resina acrilica e biossido di titanio, utilizzabile per la tracciatura di linee su campi erbosi. Si tratta di una pittura super coprente e non ingiallente, formata da additivi speciali atti a fornire un prodotto che non rovini e non faccia essiccare il manto erboso, mantenendo un'elevata resistenza all'abrasione, sia a secco che ad umido. Non contiene componenti irritanti, caratteristica importante, dato il rischio che venga a contatto con abrasioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,7
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	63±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	40±2
<i>Tinteggio:</i>	/

SUPPORTO

Applicare il prodotto, opportunamente diluito, direttamente sulla superficie erbosa con le apposite attrezzature segnalinee in una o più passate, fino ad ottenere la copertura desiderata. Può essere applicato anche a pennello o spruzzo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	15-20% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	50µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	20' asciutto al tatto
<i>Sovraverniciatura:</i>	N/a
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Pittura per campi da tennis

Idropittura al quarzo per campi in cemento o asfalto

Cod. BPI405K0000/BPI405K0500/BPI405K0005/BPI405K0007 su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Idropittura con eccellenti proprietà meccaniche indicata per superfici in calcestruzzo e bitume. E' disponibile in un'ampia gamma di colori, per le più svariate esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore, bianco, rosso, verde
<i>Brillantezza:</i>	Satinata
<i>Granulometria:</i>	Media (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,4-1,5
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	59±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	/

SUPPORTO

Calcestruzzo e bitume: preparare il supporto con una mano del nostro Isolante acrilico o Isolante al solvente; successivamente applicare due mani di Pittura per campi da tennis a distanza di qualche ora l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	30% di acqua per la prima mano; 20-25% per la seconda
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	100µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	6-8 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-6h in funzione delle condizioni ambientali
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento elastico impermeabilizzante utilizzabile come incapsulante a vista per esterno e per interno per lastre di cemento amianto piane o ondulate. Il prodotto è stato sottoposto ad accurati test di aderenza, impermeabilità all'acqua, gelo-disgelo, sole-pioggia, impermeabilità ed invecchiamento accelerato, che hanno evidenziato l'idoneità del prodotto all'inertizzazione di manufatti in cemento amianto. Al fine di massimizzare le prestazioni del Sifragum è necessario seguire esattamente le indicazioni riportate di seguito in merito al corretto ciclo di utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Grigio o colori a richiesta
<i>Brillantezza:</i>	Satinata
<i>Granulometria:</i>	Media (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,3-1,4
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	63±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	50±2
<i>Tinteggio:</i>	/

SUPPORTO

Cemento amianto: trattare precedentemente con una mano di isolante acrilico opportunamente diluito con acqua, successivamente applicare la prima mano di Sifragum diluita al 20% per uno spessore di 250 micron e, a distanza di 12-24 h, una seconda mano diluita con il 5% di acqua, fino ad ottenere un film asciutto di 400 micron.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	20% di acqua per la prima mano; 5% per la seconda
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	200µm; range 180-250µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1-2 mq/l con spessore 400µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	8-12h essiccazione completa (spessore 200µm)
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



NATURA E IMPIEGO

Pittura murale elastomerica a base di resine acriliche da utilizzare su calcestruzzo faccia a vista per ottenere un effetto cromatico uniforme. E' particolarmente efficace contro il degrado dovuto alla carbonatazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; grigio
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,3-1,4
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	54±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	38±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Calcestruzzo: il supporto dev'essere opportunamente preparato con una mano di isolante acrilico o isolante al solvente. Successivamente applicare il Siracril in due mani intervallate di qualche ora l'una dall'altra e opportunamente diluite.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	7-9 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-10h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



NATURA E IMPIEGO

Rivestimento elastico impermeabilizzante pedonabile, indicato per la copertura di terrazze, tetti e pareti, poiché dotato di caratteristiche di elevata riflettanza ai raggi solari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Satinato
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,4-1,5
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	65±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	49±2
<i>Tinteggio:</i>	/

SUPPORTO

Tetti, pavimenti di terrazze, intonaci: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di fissativo e applicare successivamente una prima mano di Sifraflex eventualmente diluito. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano e, se necessario, la terza mano fino al raggiungimento di uno spessore di 500 micron.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	200µm; range 180-250µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1-2 mq/l con spessore 400µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	8-12h essiccazione completa (spessore 200µm)
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

TICENTO è una idropittura traspirante per interni con ottimo punto di bianco e di ottima copertura, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Indicata per la verniciatura di interni, soffitti, cucine e bagni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8,5-9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di idropittura su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	15-20% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	Confezione da 14 lt = 70-80 mq
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4/6 h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Idropittura semilavabile traspirante per interni a base d'emulsione di resine sintetiche di pregio, bianchi di Meudon, biossido di titanio; possiede una buona copertura e bianchezza, una scorrevolezza e distensione tali da permettere l'applicazione anche su supporti molto assorbenti ottenendo comunque una superficie opaca, liscia e non sfarinante. Prodotto protetto con agenti antibatterici per lo stoccaggio in climi tropicali. In edilizia come pittura per interni di buona qualità, è applicabile su qualunque supporto; anche su pareti a gesso (scagliola).

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	69±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	Sconsigliato

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di idropittura Charlie su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura Charlie.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	0,7L di acqua per litro di pittura
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	4-6 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza



Tienne bianca

Traspirante bianco per interni

Cod. BTE715K0500

NATURA E IMPIEGO

Tienne è un'idropittura traspirante per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Tale idropittura murale è dotata di ottime proprietà di copertura, punto di bianco, scorrevolezza e pennellabilità e viene indicata per la verniciatura di pareti nuove o già trattate, fornisce un elevato potere coprente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,7
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	68±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	46±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di idropittura Tienne su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura Tienne.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	30% di acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4-6h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

TIESSE è una idropittura traspirante per interni, di ottima copertura, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Indicata per la verniciatura di interni, soffitti, cucine e bagni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Molto opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8,5-9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	67±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	42±2
<i>Tinteggio:</i>	N/a

SUPPORTO

Intonaco: il supporto dev'essere sufficientemente stagionato e ben asciutto. Si applicano due mani successive di idropittura su intonaco civile fine, previo trattamento preliminare con fissativo acrilico o vinilico.

Intonaco vecchio: procedere ad un'accurata spazzolatura ed eventuale stuccatura, quindi applicare una mano di fissativo acrilico o vinilico e successivamente due mani di idropittura.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullo o pennello
<i>Diluizione (%):</i>	15-20% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	Confezione da 14 lt = 70-80 mq
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4/6 h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Velatura silossanica

Finitura decorativa a base di resine silossanica semicoprente

Cod. CPD310K0000

NATURA E IMPIEGO

Finitura trasparente silossanica, tinteggiabile con coloranti universali o idropitture per esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina silossanica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Opaca
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	16±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	16±2

SUPPORTO

Intonaco interno/esterno: versare nella Velatura satinata incolore uno o più vasetti dei nostri Coloranti per ottenere la tonalità desiderata. Per un effetto velatura, applicare sull'intonaco una o due mani dei nostri Fondo liscio, Effetto rustico o Finitura sabbata, lasciar asciugare per 4-6 h e procedere con una mano di Velatura satinata, senza diluire, usando lo strumento applicativo desiderato: spugna di mare o sintetica per ottenere un effetto tamponato, straccio, tampone, sfumino decorativo, oppure stendere la velatura uniformemente sulla parete con un pennello, iniziando dal soffitto al pavimento partendo da un angolo della stanza ed avanzando per un metro circa di larghezza. Successivamente riprendere dall'alto passando il rullo decorativo asciutto sopra la Velatura satinata. Continuare ad applicare il prodotto per strisce successive verticali di un metro, facendo attenzione a sovrapporre i bordi di due strisce confinanti mentre sono ancora bagnati.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Rullino decorativo
<i>Diluizione (%):</i>	10-20%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	20µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	12-15 mq/l con spessore 20µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-4h asciutto al tatto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Terre decorative

Finitura decorativa per interni

Cod. CPD300K0000/R4424/R4423

NATURA E IMPIEGO

Finitura decorativa acrilica con buona resistenza al lavaggio, agli urti e all'abrasione, che consente di ottenere una finitura ad effetto antico policromatica. Viene utilizzata come finitura per il nostro Fondo liscio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina stiroloacrilica
<i>Colore:</i>	Incolore; argento; oro
<i>Brillantezza:</i>	Satinata
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,95-1,05
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	30±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	37±2

SUPPORTO

Intonaco interno/esterno: versare nel prodotto Terre decorative incolore uno o più vasetti dei nostri Coloranti per ottenere la tonalità desiderata. Per un effetto velatura a cera, applicare sull'intonaco una o due mani dei nostri Fondo liscio bianco con rullo o pennello, diluito al 25-30% con acqua. Attendere 4-6 h prima di applicare una seconda mano di Fondo liscio. A distanza di altre 6 h la parete sarà asciutta e pronta per essere decorata. Applicare una mano di prodotto con un pennello privo di manico, senza diluire, con pennellate brevi ed incrociate. Dopo 15-20 minuti, quando i flocculi sono ancora umidi, passare sulla superficie l'apposita spatolina in plastica con una leggera pressione, stendendo dall'alto verso il basso per creare l'effetto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	20µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	4-6 mq/l con spessore 10µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	8-10h asciutto al tatto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	N/a
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Velatura satinata

Finitura decorativa acrilica satinata semi-coprente

Cod. CPD310K0000

NATURA E IMPIEGO

Velatura naturale a base di pigmenti minerali colorati dispersi in cera. Viene utilizzata come mano a finire per il nostro Effetto rustico, per la nostra Finitura sabbata oppure per il nostro Fondo liscio, garantendo una perfetta velatura a cera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Satinato
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,7-0,8
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	11±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	14±2

SUPPORTO

Intonaco interno/esterno: versare nella Velatura satinata incolore uno o più vasetti dei nostri Coloranti per ottenere la tonalità desiderata. Per un effetto velatura, applicare sull'intonaco una o due mani dei nostri Fondo liscio, Effetto rustico o Finitura sabbata, lasciar asciugare per 4-6 h e procedere con una mano di Velatura satinata, senza diluire, usando lo strumento applicativo desiderato: spugna di mare o sintetica per ottenere un effetto tamponato, straccio, tampone, sfumino decorativo, oppure stendere la velatura uniformemente sulla parete con un pennello, iniziando dal soffitto al pavimento partendo da un angolo della stanza ed avanzando per un metro circa di larghezza. Successivamente riprendere dall'alto passando il rullo decorativo asciutto sopra la Velatura satinata. Continuare ad applicare il prodotto per strisce successive verticali di un metro, facendo attenzione a sovrapporre i bordi di due strisce confinanti mentre sono ancora bagnati.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Spugna di mare, spugna sintetica, tampone, guanto o rullino decorativo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	20µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	12-15 mq/l con spessore 20µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-4h asciutto al tatto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

MTDS 0301115/ Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Finitura a cera

Velatura naturale a base di pigmenti minerali colorati dispersi in cera

Cod. CPD350K0000

NATURA E IMPIEGO

Velatura naturale a base di pigmenti minerali colorati dispersi in cera. Viene utilizzata come mano a finire per il nostro Effetto rustico, per la nostra Finitura sabbiata oppure per il nostro Fondo liscio, garantendo una perfetta velatura a cera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Opaca
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,95-1,05
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	25±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	27±2

SUPPORTO

I Intonaco interno/esterno: versare nella Finitura a cera incolore uno o più vasetti dei nostri Coloranti per ottenere la tonalità desiderata. Per un effetto velatura a cera, applicare sull'intonaco una o due mani dei nostri Fondo liscio, Effetto rustico o Finitura sabbiata, lasciar asciugare per 4-6 h e procedere con una mano di Finitura a cera. Per ottenere l'effetto desiderato è possibile utilizzare alcuni strumenti, come una spugna di mare, una spugna sintetica, tampone, guanto o rullino decorativo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Spugna di mare, spugna sintetica, tampone, guanto o rullino decorativo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	20µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l con spessore 20µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	2-3h asciutto al tatto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	4h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast satinato N

Rivestimento murale bucciato satinato

Cod. DSI300K0500/DSI300K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale ad effetto sabbiato, che permette di ottenere una finitura liscia a buccia d'arancia. Si utilizza per la tinteggiatura di pareti preferibilmente all'interno. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale; lentezza nell'essiccazione superficiale; brillantezza dei colori e nessuna tendenza degli stessi ad alterarsi nel tempo; spiccata idrorepellenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	2 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	74±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	55±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano isolante vinilico e applicare successivamente una mano di Sifraplast satinato N. Successivamente procedere con la bucciatura utilizzando un rullo di spugna.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello e rullo di spugna
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-3%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	4-6 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-18h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa. La completa resistenza all'acqua si raggiunge dopo 72h.
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast graffiato medio

Rivestimento murale ad effetto graffiato

Cod. DSI309K0500/DSI309K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale ad effetto graffiato. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale; lentezza nell'essiccazione superficiale, che permette di intonacare una vasta superficie prima di iniziare la graffiatura; brillantezza dei colori e nessuna tendenza degli stessi ad alterarsi nel tempo; spiccata idrorepellenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,8-1,85
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	82±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	67±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast graffiato medio utilizzando un frattazzo in acciaio. Successivamente procedere con la graffiatura utilizzando una spatola di plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast graffiato medio

Rivestimento murale ad effetto graffiato

Cod. DSI309K0500/DSI309K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale ad effetto graffiato. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale; lentezza nell'essiccazione superficiale, che permette di intonacare una vasta superficie prima di iniziare la graffiatura; brillantezza dei colori e nessuna tendenza degli stessi ad alterarsi nel tempo; spiccata idrorepellenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,8-1,85
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	82±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	67±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast graffiato medio utilizzando un frattazzo in acciaio. Successivamente procedere con la graffiatura utilizzando una spatola di plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Venezia grana grossa

Rivestimento murale ad effetto graffiato

Cod. DSI313K0500/DSI313K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale con aspetto uniforme monocromatico opaco simile ad un granigliato di marmo fine. Prodotto di facile applicazione, ottima idrorepellenza conferita da cere in emulsione, permeabilità al vapore acque, resistenza agli alcali e inalterabilità delle tinte nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,8-1,85
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	82±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	67±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast Venezia grana grossa con un frattazzo in acciaio. Dopo qualche minuto si lavora con un frattazzo in plastica

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10-12 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Venezia grana media

Rivestimento murale ad effetto granigliato

Cod. DSI314K0500/DSI314K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale con aspetto uniforme monocromatico opaco simile ad un granigliato di marmo fine. Prodotto di facile applicazione, ottima idrorepellenza conferita da cere in emulsione, permeabilità al vapore acque, resistenza agli alcali e inalterabilità delle tinte nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,8-1,85
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	82±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	67±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast Venezia grana media con un frattazzo in acciaio. Dopo qualche minuto si lavora con un frattazzo in plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1,2-1,3 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Venezia grana fine

Rivestimento murale ad effetto granigliato

Cod. DSI315K0500/DSI315K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale con aspetto uniforme monocromatico opaco simile ad un granigliato di marmo fine. Prodotto di facile applicazione, ottima idrorepellenza conferita da cere in emulsione, permeabilità al vapore acque, resistenza agli alcali e inalterabilità delle tinte nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Media <300µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,8-1,85
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	82±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	67±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast Venezia grana fine con un frattazzo in acciaio. Dopo qualche minuto si lavora con un frattazzo in plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1,0-1,1 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Rustico

Rivestimento murale ad effetto rasato rustico

Cod. DSI317K0500

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale con caratteristiche rigature che gli conferiscono l'aspetto di un intonaco civile frattazzato. Prodotto di facile applicazione, ottima idrorepellenza conferita da cere in emulsione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza agli alcali e inalterabilità delle tinte nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilica e resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,8-1,9
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	82±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	67±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast rustico con frattazzo in acciaio. Dopo qualche minuto lavorare con frattazzo in plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1,0-1,1 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa. La completa resistenza all'acqua si raggiunge dopo 72h.
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Bucciato lucido

Rivestimento murale bucciato lucido

Cod. DSI330K0500

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale ad effetto sabbiato, che permette di ottenere una finitura lucida a buccia d'arancia. Si utilizza per la tinteggiatura di pareti sia all'esterno che all'interno. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale; lentezza nell'essiccazione superficiale, che permette di intonacare una vasta superficie prima di iniziare la bucciatura; brillantezza dei colori e nessuna tendenza degli stessi ad alterarsi nel tempo; spiccata idrorepellenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina vinilversatica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Lucido
<i>Granulometria:</i>	Fine <100µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	4 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,1-1,2
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	47±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	34±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquisir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano isolante acrilico e applicare successivamente una mano di Sifraplast bucciato lucido. Successivamente procedere con la bucciatura utilizzando un rullo di spugna.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello e rullo di spugna
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 8%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1,5-2,0 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	3-18h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa. La completa resistenza all'acqua si raggiunge dopo 72h
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Frattazzato ai silicati

Rivestimento murale ad effetto rustico

Cod. DSI340K0500/DSI340K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale con aspetto uniforme monocromatico opaco simile ad un granigliato di marmo fine. Si utilizza per la tinteggiatura di pareti sia all'esterno che all'interno. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale. La presenza dei silicati di potassio conferisce alcune proprietà caratteristiche al prodotto: assenza di film e formazione di un corpo unico con il supporto, grazie all'interazione chimica tra supporto murale e prodotto che impedisce lo sfogliamento e rinforza la parete stessa; permeabilità al vapore e resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Silicati di potassio
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	79±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	63±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast frattazzato con frattazzo in acciaio. Dopo qualche minuto lavorare con frattazzo in plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1,2-1,3 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa. La completa resistenza all'acqua si raggiunge dopo 72h
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraplast Frattazzato silossanico GM

Rivestimento murale silossanico ad effetto rustico

Cod. DSI350K0500/DSI350K0000

NATURA E IMPIEGO

Rivestimento plastico murale con aspetto uniforme monocromatico opaco simile ad un granigliato di marmo fine. Si utilizza per la tinteggiatura di pareti sia all'esterno che all'interno. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale. La presenza della resina silossanica migliora le proprietà di idrorepellenza e traspirabilità, preservando il supporto nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica e silossanica
<i>Colore:</i>	Bianco; neutro
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Grossolana <1500µm (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,7-1,8
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	80±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	63±2
<i>Tinteggio:</i>	Con sistema Acquasir in quantità non superiore a

SUPPORTO

Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano fissativo murale e applicare successivamente una mano di Sifraplast frattazzato con frattazzo in acciaio. Dopo qualche minuto lavorare con frattazzo in plastica.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Frattazzo in acciaio e spatola di plastica
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 2-5%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	min. 5°C; max. 35°C
<i>Temperatura del prodotto (°C):</i>	20°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	max. 80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	1,2-1,3 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-20h in funzione del supporto; 24h essiccazione completa. La completa resistenza all'acqua si raggiunge dopo 72h
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h minimo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Smalto Acquisir

Smalto acrilico all'acqua, inodore

Cod. HAC500K0500/HAC550K0500 Bianco lucido/bianco opaco
HAC500N..../HAC550N.... altri colori su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Smalto all'acqua di nuovissima concezione, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inodore, non ingiallente e a rapida essiccazione. Grazie alla resina che lo compone offre ottimi risultati su svariati tipi di supporto, come legno, ferro, muri, lamiera zincata purché vengano eventualmente ripuliti correttamente e trattati con appositi fondi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Bianco; altri colori su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	Lucido; opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine (UNI EN 13300)
<i>Potere coprente:</i>	Classe 3 (UNI EN 13300)
<i>Abrasione a umido:</i>	Classe 1 (UNI EN 13300)
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,1-1,2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	46±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	44±2

SUPPORTO

Superfici ferrose nuove: Perfettamente pulito, asciutto, sgrassato e esente da ruggine. Applicare una mano di fondo, poi due mani di smalto a distanza di 12h una dall'altra.

Superfici ferrose già trattate: Asportare meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e quindi applicare una mano di fondo e poi una o due mani di smalto a distanza di 12h.

Legno nuovo: assicurarsi che il legno sia asciutto, stagionato e pulito. Applicare una mano di Fondo inodore all'acqua prima dello smalto Acquisir.

Legno già verniciato: togliere con raschietto l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare la superficie con carta abrasiva, spolverare e pulire la superficie. Applicare una mano di fondo inodore all'acqua dopo 24 h carteggiare e applicare due mani di smalto Acquisir a distanza di 12 h l'una dall'altra.

Intonaci: se in buone condizioni applicare una mano di isolante acrilico. Dopo di 24 h applicare due mani di smalto Acquisir a distanza di 24 h l'una dall'altra. Se la superficie dovesse presentarsi in condizioni non ottimali, utilizzare un raschietto per eliminare la pittura scrostata o mal ancorata, stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare. Poi procedere con il ciclo descritto sopra.

Altre superfici: supporti come alluminio, lamiera zincata e plastiche di diversa natura, vanno opportunamente primerizzati prima di applicare lo smalto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore a secco consigliato (µm)</i>	40µm; range 20-50µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq/l con spessore 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 – Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Smalto decorativo a base di resine alchidiche e pigmenti a base di ossido di ferro micaceo, indicato per l'applicazione diretta su ferro, anche non perfettamente esente da ruggine, purché ben ancorata. La sua natura facilita l'applicazione, evita gocciolature, consentendo inoltre la copertura di parti di difficile pitturazione. Mantenendo inalterata l'elevata qualità delle prestazioni e conferendo la necessaria protezione al ferro con ottimi risultati estetici e anticorrosivi, può essere applicato anche ad alto spessore, pari a due mani di smalto tradizionale, consentendo di realizzare il trattamento con una mano unica. Lo smalto Metallsir viene prodotto in un'ampia gamma di colori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina gliceroftalica
<i>Colore:</i>	A cartella
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	Fine-media
<i>Potere coprente:</i>	/
<i>Abrasione a umido:</i>	/
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,8 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	74±2 a seconda del colore
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	49±2

SUPPORTO

Superfici metalliche nuove: Perfettamente pulito, asciutto, sgrassato e esente da ruggine. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto. In condizioni ambientali particolarmente severe è opportuno applicare un intero ciclo protettivo, composto da antiruggine e Metallsir, per garantire una protezione prolungata nel tempo.

Superfici metalliche già trattate: Asportare meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e quindi applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto. In condizioni ambientali particolarmente severe è opportuno applicare un intero ciclo protettivo, composto da antiruggine e Metallsir, per garantire una protezione prolungata nel tempo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Possibilmente a spruzzo con aerografi con ugelli di diametro 2,2-2,5, anche a pennello su piccole superfici
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con diluente per sintetici o ragia minerale
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	4-6h fuori polvere; 12h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente per sintetici o ragia minerale



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

**MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA**

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Siral per esterno

Pittura alluminio per esterno

Codice HSI420K0100

NATURA E IMPIEGO

Smalto alluminio brillante destinato alla protezione di superfici metalliche esposte alle intemperie. Si tratta di uno smalto dalle ottime qualità, come la facilità di applicazione, la pennellabilità e la distensione, che garantiscono la formazione di una pellicola uniforme dall'aspetto brillante. Può essere utilizzato in molteplici cicli come finitura poiché è in grado di resistere ottimamente alle più svariate condizioni atmosferiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Estere epossidico
<i>Colore:</i>	Alluminio
<i>Brillantezza:</i>	Lucido
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	43±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	31±2

SUPPORTO

Superfici ferrose nuove: effettuare la sabbiatura o, in alternativa, eliminare accuratamente ogni traccia di ruggine utilizzando un disco abrasivo. Togliere polvere e residui di spazzolatura, pulire la superficie con uno straccio imbevuto di un apposito diluente e successivamente applicare una prima mano di antiruggine. Infine applicare una mano di Siral per esterno.

Superfici ferrose già trattate: eliminare l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata utilizzando un raschietto, poi asportare la ruggine con una spazzola meccanica, eliminare polvere e residui di spazzolatura, pulire la superficie con un apposito diluente, applicare una mano di antiruggine e successivamente una di Siral per esterno.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Preferibilmente a spruzzo; pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso. Max 5-10% con diluente per sintetici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq/l
<i>Essidicazione a +20°C:</i>	45-60' fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 24-36h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente per sintetici o acquaragia

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 17/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Smalto alluminio brillante destinato alla protezione di superfici metalliche interne. Si tratta di uno smalto di buona qualità, che garantisce la formazione di una pellicola uniforme dall'aspetto brillante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina petrolica
<i>Colore:</i>	Alluminio
<i>Brillantezza:</i>	Lucido
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	49±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	39±2

SUPPORTO

Superfici ferrose nuove: eliminare accuratamente ogni traccia di ruggine utilizzando un disco abrasivo. Togliere polvere e residui di spazzolatura, pulire la superficie con uno straccio imbevuto di un apposito diluente e successivamente applicare una prima mano di antiruggine. Infine applicare una mano di Siral N.

Superfici ferrose già trattate: eliminare l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata utilizzando un raschietto, poi asportare la ruggine con una spazzola meccanica, eliminare polvere e residui di spazzolatura, pulire la superficie con un apposito diluente, applicare una mano di antiruggine e successivamente una di Siral N.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Preferibilmente a spruzzo; pennello o rullo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso. Max 5-10% con diluente per sintetici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	9-10 mq/l
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	45-60' fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente per sintetici o acquaragia

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione
Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio
Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza
Consultare la scheda di sicurezza.



NATURA E IMPIEGO

Smalto universale sintetico da anni espressione della migliore tradizione e qualità. Consigliato e presente in tutti i cicli ove sia richiesta una finitura di durevole ed elevata brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. E' formulato con resine gliceroftaliche e pigmenti di elevata qualità e stabilità alla luce. Di ottima pennellabilità e copertura, è disponibile in un'ampia gamma di tinte la cui facile applicazione è sempre garanzia di ottimi risultati. Viene applicato all'esterno ed interno su superfici di legno e di ferro trattate con fondi idonei.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina gliceroftalico lungolio
<i>Colore:</i>	A cartella
<i>Brillantezza:</i>	Lucido; satinata
<i>Granulometria:</i>	/
<i>Potere coprente:</i>	/
<i>Abrasione a umido:</i>	/
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,3 a seconda del gloss e del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	81±2 a seconda del gloss e del colore
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	75±2

SUPPORTO

Superfici metalliche nuove: Perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e trattato con apposito fondo di protezione dalla ruggine. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto.

Superfici metalliche già trattate: Asportare meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e quindi applicare una mano di un apposito fondo di protezione dalla ruggine. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto.

Legno nuovo: Pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di sottofondo e successivamente una prima mano di smalto. Applicare eventualmente una seconda mano a distanza di 24 ore.

Legno vecchio: Vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di sottofondo. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a distanza di 24 ore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo; meno consigliata l'applicazione a spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	10-20% con diluente per sintetici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	45-60' fuori polvere; 3h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente per sintetici o acquaragia



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

**MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA*****Manipolazione***

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.

**COLORIFICIO SIFRA**

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Smalto universale sintetico da anni espressione della migliore tradizione e qualità. Consigliato e presente in tutti i cicli ove sia richiesta una finitura di durevole ed elevata brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. E' formulato con resine gliceroftaliche e pigmenti di elevata qualità e stabilità alla luce. Di ottima pennellabilità e copertura, è disponibile in un'ampia gamma di tinte la cui facile applicazione è sempre garanzia di ottimi risultati. Viene applicato all'esterno ed interno su superfici di legno e di ferro trattate con fondi idonei.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina gliceroftalico lungolio
<i>Colore:</i>	Bianco; nero
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Granulometria:</i>	N/a
<i>Potere coprente:</i>	N/a
<i>Abrasione a umido:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,9-1,0 a seconda del gloss e del colore
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	74±2 a seconda del gloss e del colore
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	71±2

SUPPORTO

Superfici ferrose nuove: Perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e trattato con apposito fondo di protezione dalla ruggine. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto.

Superfici ferrose già trattate: Asportare meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e quindi applicare una mano di un apposito fondo di protezione dalla ruggine. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a prodotto asciutto.

Legno nuovo: Pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di sottofondo e successivamente una prima mano di smalto. Applicare eventualmente una seconda mano a distanza di 24 ore.

Legno vecchio: Vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di sottofondo. Applicare una prima mano di smalto e successivamente una seconda a distanza di 24 ore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello o rullo; meno consigliata l'applicazione a spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	10-20% con diluente per sintetici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	+15°C / +40°C (min.5°C)
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	+5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	45-60' fuori polvere; 3h fuori tatto; 18-24h essiccazione completa
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente per sintetici o acquaragia



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

**MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA*****Manipolazione***

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.

**COLORIFICIO SIFRA****Sede Legale:** Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy**Stabilimento:** Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379