



Colorificio Sifra

Listino Edilizia e Legno

Gennaio 2019



Listino Industria

Prodotti vernicianti per l'industria
Prodotti vernicianti per l'industria



Listino Edilizia

Prodotti vernicianti per l'edilizia
Prodotti vernicianti per l'edilizia



Listino Legno

Prodotti vernicianti per il legno
Prodotti vernicianti per il legno





Listino Edilizia

Listino prodotti vernicianti per l'edilizia

Gennaio 2019



Colorificio Sifra

Via Industriale, 119 - Capriano del Colle (BS) - Phone +39 0309748238 - Fax +39 0309748835 - www.colorificiosifra.it
Listino Siframix System - Marzo 2016 Rev. 2

Indice Linea Edilizia

PRODOTTI

4 Fondi e Fissativi

7 Stucchi e Prodotti in polvere

8 Pitture murali Linea Sifra

8 Tempere e Traspiranti

10 Lavabili e Superlavabili

12 Idropitture Igienizzanti

13 Fondi Uniformanti

14 Idropitture al Quarzo

16 Rivestimenti a Spessore

19 Pitture Murali Linea ICTS

22 Smalti

27 Prodotti speciali

30 Decorativi

PASTE PIGMENTARIE

33 Paste Sistema Tintometrico Acquasir



FONDI E FISSATIVI

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
ISOLANTE AL SOLVENTE 702 A BASE DI PLIOLITE COD.: AIS670K0000	Fissativo murale per interni o esterni per intonaci vecchi e polverosi. Prodotto a base di pliolite, conforme al DDR 161 del 17/03/2006.	Residuo secco in peso: $10 \pm 0,5 \%$ Peso Specifico: $0,7 - 0,8 \text{ kg/l}$ Diluizione: pronto all'uso – max 3-5% diluente per sintetici Applicazione: Pennello	L 25	
			L 5	
			L 0,750	
ISOLANTE ACRILICO 701 ALL'ACQUA COD.: AIS600K000	Isolante fissativo all'acqua per superfici murali interne o esterne. Il prodotto è compatibile con calce e cemento poiché resiste ottimamente all'aggressione alcalina. Il prodotto applicato è altamente permeabile al vapore acqueo.	Residuo secco in peso: $50 \pm 2 \%$ Peso Specifico: $1 - 1,05 \text{ kg/l}$ Diluizione: 7 p.p. acqua e 1 p.p. di isolante Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo	L 15	
			L 5	
			L 0,750	
SOLUZIONE IGIENIZZANTE 706 COD.: AAN950K000	Additivo igienizzante per pareti.	Residuo secco in peso: $21 \pm 2 \%$ Peso Specifico: $1 - 1,5 \text{ kg/l}$ Diluizione: / Applicazione: Miscelata nell'idropittura	L 0,750	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
FISSATIVO ALTA PENETRAZIONE COD.: AIS600R4707	Fissativo acrilico all'acqua a particelle finissime per interni o esterni, per bloccare lo sfarinamento delle superfici murali polverose e consolidare le particelle facilmente distaccabili dai muri. Compatibile con calce e cemento e con gli altri prodotti di finitura (acrilici o acril-silossanici), viene usato anche per il sistema elastomerico anti-crepe.	Residuo secco in peso: 14 ± 2 % Peso Specifico: 1 – 1,05 kg/l Diluizione: 50-70% in peso con acqua Applicazione: Pennello e Rullo	L 10	
			L 5	
			L 1	
FISSATIVO MURALE PER SILOSSANICI COD.: AIS685K0000	Fissativo murale a base di copolimero acril-silossanico in emulsione, per cicli silossanici. La presenza di tali resine conferisce al prodotto elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, sicura stabilità chimica con resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide.	Residuo secco in peso: 28 ± 2 % Peso Specifico: 0,95 – 1,05 kg/l Diluizione: 4 parti di acqua e 1 parte di fissativo Applicazione: Pennello e Rullo	L 25	
FISSATIVO ANTIMACCHIA COD.: AIS600R4333	Isolante o fissativo per muri interni o esterni. Come isolante permette uniformità nell'assorbimento delle mani successive, come fissativo blocca lo sfarinamento delle superfici polverose consolidandole. Possiede ottime capacità di evitare il trasudamento di fuliggine e nicotina.	Residuo secco in peso: 50 ± 2 % Peso Specifico: 1 – 1,1 kg/l Diluizione: 7 p.p. acqua e 1 p.p. di isolante Applicazione: Pennello, Rullo e Spruzzo Verniciare entro 24 ore	L 25	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
FISSATIVO MURALE PER SILICATI COD.: AIS675K0000	Fissativo murale a base di silicato di potassio, utilizzato sia come isolante che come fissativo su pareti esterne. Grazie alla presenza del silicato di potassio il prodotto applicato non filma ma forma un corpo unico con il supporto, senza sfogliamento e costituendo un rinforzo della parete stessa; è permeabilità al vapore e resistente agli agenti chimici industriali e piogge acide.	Residuo secco in peso: 30 ± 2 % Peso Specifico: 0,78 – 0,80 kg/l Diluizione: 100-200% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 25	
ISOLANTE PIGMENTATO <u>Prodotto su ordinazione</u> COD.: AIS600AF010	Prodotto pigmentato di fondo per interno ed esterno, ideale come mano di fondo uniformante; permette di accelerare i lavori dando una prima mano di colore contemporaneamente all'azione di fissaggio del supporto.	Residuo secco in peso: 55 ± 2 % Peso Specifico: 1,3 – 1,4 kg/l Diluizione: 5-15% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	Kg 14	



STUCCHI E PRODOTTI IN POLVERE

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRASTUK COD.: ASI400K0500	Stucco all'acqua per legno e muro. Elevate proprietà di riempimento, forza adesiva e lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Sovraverniciabile sia con prodotti all'acqua che a solvente.	Peso Specifico: 1,7 – 1,8 Kg/l Diluizione: Non prevista, pronto all'uso Applicazione: Spatola d'acciaio	Kg 5	
			Kg 1	
			Kg 0,5	
STUCCO IN POLVERE COD.: ZST530-40			Kg 5	
			Kg 1	
CEMENTO BIANCO COD.: ZM5091-92			Kg 5	
			Kg 1	
CEMENTO RAPIDO COD.: ZM5093-94			Kg 5	
			Kg 1	
GESSO SCAGLIOLA COD.: ZM5103-04			Kg 5	
			Kg 1	



PITTURE MURALI, *linea Sifra* *Idropitture Traspiranti*

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
CHARLIE BIANCA COD.: BID170K0500	Pittura murale per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa, per pareti nuove o già trattate, fornisce un elevato potere coprente.	Residuo secco in peso: 67 ± 2 % Peso Specifico: 1,7- 1,8 kg/l Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless	L 15	
TIESSE BIANCA COD.: BID170K0500	Idropittura traspirante per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Buona copertura, punto di bianco e pennellabilità. Resistente allo sfregamento. Adatta per pareti nuove o già trattate.	Residuo secco in peso: 67 ± 2 % Peso Specifico: 1,7- 1,8 kg/l Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless	L 14 L 5 L 2,5	
TIENNE <u>BASE BIANCA</u> COD.: BTE715K0500 N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Idropittura traspirante per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa. Ottima copertura, punto di bianco e pennellabilità. Resistente allo sfregamento. Adatta per pareti nuove o già trattate.	Residuo secco in peso: 68 ± 2 % Peso Specifico: 1,6- 1,75 kg/l Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless	L 14 <i>(Kg 22)</i> L 5 <i>(Kg 8)</i> L 2,5 <i>(Kg 4)</i>	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
TICENTO BIANCA COD.: BTE710K0500	Pittura murale per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa, per pareti nuove o già trattate; fornisce un elevato potere coprente e resistenza allo sfregamento.	Residuo secco in peso: 67 ± 2 % Peso Specifico: 1,7- 1,8 kg/l Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless	L 15	
			L 5	
			L 2,5	
GEOS COD.: BTE715R4894	Pittura murale per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa, per pareti nuove o già trattate; fornisce un elevato potere coprente e una pennellabilità eccezionale.	Residuo secco in peso: 67 ± 2 % Peso Specifico: 1,7- 1,8 kg/l Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless	L 15	
MURALREP BIANCO COD.: BMU885K0500	Idropittura per interni traspirante, idrorepellente. Prodotto ad altissima copertura, per il ripristino di ambienti particolarmente deteriorati con 1-2 mani soltanto.	Residuo secco in peso: 60 ± 2 % Peso Specifico: 1,5- 1,6 kg/l Diluizione: 30-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 15	
			L 5	
			L 2,5	
IDRASPIR <u>BASE BIANCA</u> COD.: BID250K0500 N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Idropittura murale per interni con eccellenti proprietà di copertura, punto di bianco, pennellabilità e resistenza allo sfregamento.	Residuo secco in peso: 69 ± 2 % Peso Specifico: 1,7- 1,75 kg/l Diluizione: 30-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless	L 15 <i>(Kg 22)</i>	
			L 5 <i>(Kg 8)</i>	
			L 2,5 <i>(Kg 4)</i>	
			L 0,750 <i>(Kg 1)</i>	



PITTURE MURALI, *linea Sifra* *Idropitture Lavabili e Superlavabili*

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
MURALCASA EXTRA COD.: BMU858K0500	Idropittura lavabile bianca per interno ed esterno, con eccellenti caratteristiche di copertura, resa e punto di bianco.	Residuo secco in peso: 62 ± 3 % Peso Specifico: 1,5- 1,6 kg/l Diluizione: 30-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo <i>Lavabilità classe 2; Copertura Classe 1</i>	L 14	
			L 5	
MURAL CASA BASE BIANCA * COD. BMU725K0500 BASE NEUTRA ** COD. BMU700K0000 N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Idropittura murale lavabile per interno ed esterno, con ottime caratteristiche di copertura, resa e lavabilità. Emulsione di resine viniliche disponibile in una vasta gamma di tinte.	Residuo secco in peso: 64 ± 3 % Peso Specifico: 1,5- 1,6 kg/l Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo <i>Lavabilità classe 1; Copertura Classe 2</i>	L 15 <i>(Kg 20)</i>	
			L 5 <i>(Kg 7,5)</i>	
			L 2,5 <i>(Kg 3,5)</i>	
			L 0,750 <i>(Kg 1)</i>	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
MURAL BLEU BASE BIANCA * COD. BMU890K0500 BASE NEUTRA ** COD. BMU890K0000 N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Idropittura murale lavabile superiore. Altissima resa, ottimo punto di bianco e lavabilità eccezionale. La pellicola della pittura essiccata è insaponificabile, ha un'ottima adesione ad ogni tipo di intonaco, è elastica ed impermeabilizzante.	Residuo secco in peso: 59 ± 2 % Peso Specifico: 1,4- 1,5 kg/l Diluizione: 30-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo <i>Lavabilità classe 1; Copertura classe 2</i>	L 15 (Kg 20)	
			L 5 (Kg 7,5)	
			L 2,5 (Kg 3,5)	
			L 0,750 (Kg 1)	



PITTURE MURALI, *linea Sifra* *Idropitture Igienizzanti*

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRATHERM COD.: BPA300R5352	Pittura per interni con proprietà termoisolanti. Indicata per la tinteggiatura di pareti e locali dove si possono avere problemi di condensa e di formazione di muffe.	Residuo secco in peso: $59 \pm 2 \%$ Peso Specifico: $0,8 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ Diluizione: 20-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 14	
			L 5	
ACTIVSAN COD.: BAN970K0500	Idropittura murale igienizzante per interni con, per tinteggiare pareti in ambienti umidi (bagni, cucine, ecc.).	Residuo secco in peso: $75 \pm 2 \%$ Peso Specifico: $1,7- 1,75 \text{ kg/l}$ Diluizione: 30% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 14	
			L 4	
PITTURA SANA COD.: BPC015K0500	Pittura a base di grassello di calce liscio ideale per pareti interne, adatta anche in ambienti soggetti a muffe. Sostituisce le normali pitture a tempera e traspiranti migliorandone l'effetto finale. Il contenuto di calce esalta l'ancoraggio al muro evitando lo sfogliamento della pittura.	Residuo secco in peso: $66 \pm 2 \%$ Peso Specifico: $0,8- 0,9 \text{ kg/l}$ Diluizione: 20-25% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 14	
			L 4	



PITTURE MURALI, *linea Sifra* Fondi uniformanti

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRAGRUND FINE COD.: AFO910R4904	Pittura bianca per interno o per esterno come prodotto per uniformare intonaci a civile che per vari motivi hanno perso l'omogeneità del loro aspetto. Resistente alle intemperie e allo sfregamento, di buona copertura ed eccezionale adesione, copre micro-cavillature da ritiro fino a 1mm di larghezza. Grana: 0,25mm	Residuo secco in peso: 68 ± 2 % Peso Specifico: 1,4 – 1,6 kg/l Diluizione: pronto uso; max 5% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 14	
SIFRAGRUND GRANA GROSSA COD.: AFO900K0500	Pittura bianca per interno o per esterno come prodotto per uniformare intonaci a civile che per vari motivi hanno perso l'omogeneità del loro aspetto. Resistente alle intemperie e allo sfregamento, di buona copertura ed eccezionale adesione, copre micro-cavillature da ritiro fino a 1mm di larghezza. Grana: 0,5mm	Residuo secco in peso: 68 ± 2 % Peso Specifico: 1,4 – 1,6 kg/l Diluizione: pronto uso; max 5% in peso con acqua Applicazione: Pennello, Rullo	L 14	
MURALSIL <u>Prodotto su ordinazione</u> COD.: BPI140K0050 * Base Bianca ° Tinte normali °° Tinte forti	Idropittura murale a base di silicato di potassio per pareti. Forma un corpo unico con il supporto, impedendone lo sfogliamento e rinforza la parete stessa; permeabile al vapore e resistente alle piogge acide.	Residuo secco in peso: 72 ± 2 % Peso Specifico: 1,6 – 1,7 kg/l Diluizione: 15-20% in peso con acqua Applicazione: Pennello, spruzzo	L 15	



PITTURE MURALI, *linea Sifra* *Idropitture al Quarzo*

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
QUARZO ROMA COD.: BID110R5239	Rivestimento murale al quarzo a finitura liscia; mostra una buona resistenza allo sfregamento e agli agenti atmosferici. Ideale per il rivestimento di edifici da risanare.	Residuo secco in peso: 70 ± 2 % Peso Specifico: 1,5 – 1,7 kg/l secondo colore Diluizione: 20-30% in peso con acqua Applicazione: Pennello o rullo	L 14	
			L 5	
MURAL AL QUARZO COD.: BMU872K0500 BIANCO A magazzino COD.: BMU872N54.. <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Rivestimento murale al quarzo a grana fine; mostra ottime resistenze allo sfregamento e agli agenti atmosferici. Ideale per rivestire qualsiasi edificio che richieda una protezione e un aspetto esteriore duraturi. Prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.	Residuo secco in peso: 69 ± 3 % Peso Specifico: 1,55 – 1,7 kg/l secondo colore Diluizione: 20-30% in peso con acqua Applicazione: Pennello o rullo	L 14	
			L 5	
			L 2,5	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
COUNTRY BASE BIANCA * COD.: BID110K0500 BASE NEUTRA ** COD.: BID110K0000 N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Rivestimento murale al quarzo a grana media; mostra ottime resistenze allo sfregamento e agli agenti atmosferici. Ideale per rivestire qualsiasi edificio che richieda una protezione e un aspetto esteriore duraturi. Prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.	Residuo secco in peso: $67 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,5 – 1,7 kg/l Diluizione: 20-30% in peso con acqua Applicazione: Pennello o rullo	Kg 20	
			Kg 7,50	
			Kg 3,50	
			Kg 1	
PITTURA SILOSSANICA AL QUARZO BASE BIANCA * COD.: BPI202K0500 BASE NEUTRA ** COD.: BPI202K0000 N.b: per i prezzi del prodotto finito in tinta normale o tinta forte, vedi appendice 1	Idropittura murale a base di resine silossaniche per esterni. Elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, massima disponibilità cromatica e sicura stabilità chimica, per la forte resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide.	Residuo secco in peso: $75 \pm 3 \%$ Peso Specifico: 1,4 – 1,6 kg/l Diluizione: 15-20% con acqua Applicazione: Pennello o rullo	Kg 20 * Kg 17,5 **	



PITTURE MURALI, *linea Sifra* *Rivestimenti a spessore*

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRAPLAST GRAFFIATO GF – GM – GG COD.: DSI309... MEDIO DSI310... GROSSO <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento plastico murale ad effetto graffiato. Scorrevole nell'applicazione, che si traduce in risparmio di fatica e materiale; brillante nei colori e nessuna tendenza degli stessi ad alterarsi nel tempo; spiccata idrorepellenza.	Residuo secco in peso: 82 ± 2% Peso Specifico: 1,8 – 1,85 Kg/l Diluizione: Pronto all'uso. Eventuale 2-5% con acqua Applicazione: Frattazzo in acciaio, Spatola di plastica	Kg 25	
SIFRAPLAST VENEZIA GF – GM – GG COD.: DSI313... GRANA GROSSA DSI314... GRANA MEDIA DSI315... GRANA FINE <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento plastico murale con aspetto uniforme monocromatico opaco simile ad un granigliato di marmo fine. Prodotto di facile applicazione, ottima idrorepellenza conferita da cere in emulsione, permeabilità al vapore acque, resistenza agli alcali e inalterabilità delle tinte nel tempo.	Residuo secco in peso: 82 ± 2 % Peso Specifico: 1,8 – 1,9 kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 2-5% in peso con acqua Applicazione: Frattazzo in acciaio e plastica	Kg 25	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRAPLAST RUSTICO GF – GG COD.: DSI317... <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento plastico murale a effetto rasato rustico. Facile applicazione, ottima idrorepellenza, permeabilità al vapore acqueo, resistenza agli alcali e stabilità di tinte.	Residuo secco in peso: 82 ± 2 % Peso Specifico: 1,8 – 1,9 kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 2-5% in peso con acqua Applicazione: Frattazzo in acciaio e plastica	Kg 25	
SIFRAPLAST INTONACHINO AI SILICATI COD.: DSI340... <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento murale a effetto bucciato lucido. Per pareti esterno / interno. Il prodotto forma corpo unico col supporto, grazie all'interazione chimica tra supporto impedendo lo sfogliamento e rinforza la parete stessa; è permeabile al vapore e resistente agli agenti chimici industriali e piogge acide.	Residuo secco in peso: 79 ± 2% Peso Specifico: 1,7 – 1,8 kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 2-5% in peso con acqua Applicazione: Frattazzo in acciaio e plastica	Kg 25	
SIFRAPLAST FRATAZZATO F- M-G- SILOSSANICO COD.: DSI350... <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento plastico murale a effetto bucciato lucido. Per pareti esterno / interno. Applicazione scorrevole, le resine silossaniche conferiscono elevata idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, massima disponibilità cromatica e stabilità chimica.	Residuo secco in peso: 80 ± 2% Peso Specifico: 1,7 – 1,9 Kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 5% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo di spugna	Kg 25	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRAPLAST SABBIATO S BIANCO COD.: DSI305... <u>Prodotto su ordinazione</u> ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento plastico murale ad effetto sabbiato, per interno ed esterno, che permette di ottenere una finitura liscia a buccia d'arancia. Il prodotto si distingue per l'estrema scorrevolezza nell'applicazione, brillantezza dei colori e spiccata idrorepellenza.	Residuo secco in peso: $74 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,7 – 1,8 kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 3% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo di spugna	Kg 25	
SIFRAPLAST BUCCIATO LUCIDO DIRETTO COD.: DSI330... ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento murale ad effetto bucciato lucido, per pareti sia all'esterno che all'interno; brillantezza dei colori e stabilità nel tempo; spiccata idrorepellenza.	Residuo secco in peso: $47 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,1 – 1,2 kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 8% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo di spugna	Kg 18	
SATINATO N DA INTERNI OPACO COD. DSI300... ° Tinta Normale °° Tinta Forte	Rivestimento murale per interni a effetto bucciato satinato, per pareti interne.	Residuo secco in peso: $74 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,7 – 1,8 kg/l Diluizione: Pronto all'uso; max 3% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo di spugna	Kg 25	



PITTURE MURALI, *linea ICTS*

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
FONDO STRUTTURATO COD.: AF0302PM209 <i>Grana Fine</i> * AF0302PM415 <i>Grana Grossa</i> **	Rivestimento per interni ed esterni: conferisce ai supporti struttura simile all'intonaco civile di tipo fine.	Residuo secco in peso: $68 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,4 – 1,5 kg/l Diluizione: pronto uso; max. 5% in peso di acqua Applicazione: Rullo e pennello	L 14	
			L 5	
ISOLFARBE COD.: BM0303MS001 <u>Prodotto su ordinazione</u>	Idropittura di altissima copertura, che non necessita di isolante su nessun tipo di fondo.	Residuo secco in peso: $58 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,5 – 1,6 kg/l Diluizione: 5-30% in peso con acqua Applicazione: Rullo e pennello	L 14	
			L 5	
ONLY COD.: BT0302PM006 BT0302PM005 BT0302PM020 BT0302PM019 BT0302PM004	Idropittura traspirante e coprente dall'aspetto morbido e satinato. Ottima pienezza e dilatazione. Ideale per supporti molto lisci come scagliola ed intonaco fine	Residuo secco in peso: $69 \pm 2 \%$ Peso Specifico: 1,6 – 1,7 kg/l Diluizione: 35-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo, spruzzo	L 14	
			L 10	
			L 5	
			L 2,5	
			L 1	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
MASTER 6 COD.: BTE720R5238	Idropittura traspirante per interni. Alta copertura e facile da applicare, è ideale rinfrescare ambienti industriali, garage o allestimenti temporanei.	Residuo secco in peso: $\pm$ % Peso Specifico: – kg/l Diluizione: 35-45% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14	
MASTER 5 COD.: BTE720R4996	Idropittura traspirante per interni a carattere riempitivo, idonea per supporti irregolari.	Residuo secco in peso: $\pm$ % Peso Specifico: – kg/l Diluizione: 35-45% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14	
PLAN INTERNO (PLAN GIALLO) COD.: BID250R4897 BI0302PM045 BI0302PM044 BI0302PM047 BI0302PM046	Idropittura lavabile per interni in cui sono esaltate le caratteristiche applicative di pennellabilità e copertura.	Residuo secco in peso: 66 ± 2 % Peso Specifico: 1,5 – 1,6 kg/l Diluizione: 35-40% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14 L 10 L 5 L 2,5	
BIOPAINT COD.: BAN970R4931 BA0304TS012 BA0302TS011 BA0304TS014 BA0304TS013 BA0304TS019	Idropittura murale igienizzante per interni ideale per tinteggiare pareti in ambienti umidi (bagni, cucine, ecc.). Scorrevolezza e copertura eccezionali.	Residuo secco in peso: 75 ± 2 % Peso Specifico: 1,65 – 1,75 kg/l Diluizione: 30-35% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14 L 10 L 5 L 2,5 L 1	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
PLAN ESTERNO COD.: BMU858R4898 BM0302PM087 BM0302PM050 BM0302PM138 BM0302PM142 BM0302PM124 BM0302PM049	Idropittura per esterni con elevate resistenze alla pioggia. È caratterizzato da proprietà di copertura, morbidezza e mascheramento del supporto.	Residuo secco in peso: 63 ± 2 % Peso Specifico: 1,45 – 1,55 kg/l Diluizione: 30-35% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14	
			L 10	
			L 5	
			L 4	
			L 2,5	
			L 0,75	
PLAN ROSSO A 6 BIANCO COD.: BMU500K0500	Pittura con elevato contenuto di resina che conferisce ottime caratteristiche fisiche e bassa presa di sporco; consigliata sia per l'esterno che per l'interno.	Residuo secco in peso: 61 ± 2 % Peso Specifico: 1,4 – 1,5 kg/l Diluizione: 30-35% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14	
PLAN LAVABILE INTERNI ESTERNI (PLAN ROSSO) COD.: BMU720R4908 BM0302PM187 BM0302PM190 BM0302PM176	Idropittura lavabile per interni con elevate copertura, buona resistenza al lavaggio ed ottima scorrevolezza nell'applicazione.	Residuo secco in peso: 62 ± 2 % Peso Specifico: 1,45 – 1,55 kg/l Diluizione: 30-35% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 14	
			L 4	
			L 0,7	



SMALTI

ad acqua e a solvente

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIRSINTEX SMALTO SINTETICO LUCIDO COD.: HSI500K..../HSI500N.... <u>lucido</u> HSI550K..../HSI550N.... <u>opaco</u> ° Tinte Normali °° Tinte Forti	Smalto alchidico a pennello di essiccazione rapida. E' disponibile nella versione opaca e nella versione lucida. Viene indicato per la verniciatura a pennello o rullo di superfici in legno o in ferro precedentemente rivestite con un apposito fondo.	Residuo secco in peso: 53 – 68 % a seconda del colore e gloss Peso Specifico: 0,8 – 1,3 kg/l a seconda del colore e gloss Diluizione: 20-30% in peso con diluente per sintetici antinebbia Applicazione: Rullo o pennello Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 18	
			L 4	
			L 2,5	
			L 0,750	
			L 0,375	
			L 0,100	
SIFRAGLASS BIANCO SMALTO URETANICO MONOCOMPONENTE Colorati da converter Sistema tintometrico Sirsintex <u>Prodotto su ordinazione</u> COD.: HSI600K0500 BIANCO	Finitura uretanica. Incredibilmente brillante per tutte le superfici. Di ottima resistenza in ambiente marino e di elevata solidità alla luce. Eccellente dilatazione e facilità di applicazione anche in condizioni estreme. Consigliato per legno e metallo previa idonea preparazione.	Residuo secco in peso: 68 ± 4 % Peso Specifico: 1,2 – 1,3 kg/l secondo colore Diluizione: 10-15% p. Ragia minerale o diluente per sintetici Applicazione Consigliata: Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless Spessore consigliato: 40-60 µm DFT * Tinte Normali ** Tinte forti (vedi Appendice)	L 2,5	
			L 0,750	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SMALTO ANTIRUGGINE GEL 3 IN 1 COD.: HSI800K...../HSI800N....	Smalto sintetico tixotropico per esterno, composto da resina gliceroftalica, pigmenti stabili alla luce, solventi e additivi vari. Indicato per la verniciatura di manufatti in metallo, applicabile direttamente su ferro senza mano di fondo.	Residuo secco in peso: 68 ± 3 % Peso Specifico: 1,2 – 1,4 kg/l secondo colore Diluizione: Pronto all'uso; non diluire Applicazione: Pennello, Rullo Spessore consigliato: 100 µm DFT	L 0,750	
SIRAL PER ESTERNO PITTURA ALLUMINIO PER ESTERNO COD.: HSI420K0100	Smalto alluminio brillante destinato alla protezione di superfici metalliche esposte alle intemperie. Smalto dalle ottime qualità, facilità di applicazione, pennellabilità e distensione, per ottenere una pellicola uniforme e brillante. Resiste ottimamente alle più svariate condizioni atmosferiche.	Residuo secco in peso: 43 ± 2 % Peso Specifico: 1 – 1,05 kg/l Diluizione: max. 10% in peso con Diluente per sintetici Applicazione: Pennello, Spruzzo, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 18	
			L 5	
			L 1	
SIRAL N PITTURA ALLUMINIO RESISTENTE S +200°C COD.: HSI430K0100	Smalto alluminio brillante per la protezione di superfici metalliche interne. Smalto di buona qualità, che garantisce la formazione di una pellicola uniforme dall'aspetto brillante.	Residuo secco in peso: 49 ± 2 % Peso Specifico: 1 – 1,05 kg/l Diluizione: max. 10% in peso con Diluente per sintetici Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 18	
			L 5	
			L 1	
			L 0,500	



PRODOTTO	DESCRIPTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
METALLSIR COD.: HME640.....	Smalto ferromicaceo monocomponente al solvente, di gradevole aspetto opaco; indicato per la verniciatura di manufatti metallici esposti all'esterno, quali cancellate e ringhiere.	Residuo secco in peso: 74 ± 2 % Peso Specifico: 1,6 – 1,8 kg/l Diluizione: max. 10% in peso con Diluente per sintetici Applicazione: Spruzzo , Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 18	
			L 2,5	
			L 0,750	
METALLSIR L.Z. COD.: JME630.....	Smalto ferromicaceo monocomponente al solvente, di gradevole aspetto opaco; indicato per la verniciatura di lamiere zincate.	Residuo secco in peso: 67 ± 2 % Peso Specifico: 1,4 – 1,6 kg/l Diluizione: max. 20% in peso con Diluente per sintetici Applicazione: Spruzzo , Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 18	
			L 2,5	
			L 0,750	
METALLSIR H20 COD.: ST314L....01	Smalto ferromicaceo acrilico monocomponente all'acqua opaco. Offre ottime adesioni su supporti metallici ed è caratterizzato da un'elevata resistenza allo sbiancamento. Ideale per la verniciatura di manufatti metallici esposti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.	Residuo secco in peso: 74 ± 2 % Peso Specifico: 1,6 – 1,8 kg/l Diluizione: max. 10% in peso con acqua Applicazione: Spruzzo , Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 2,5	
			L 0,750	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SMALTO MURALE ECONOMICO COD.: SA311B23501 <i>lucido</i> ° HSM400K0500 <i>satinato</i> °° HSM400K1000 <i>opaco</i> °°°	Smalto murale di eccezionale pennellabilità e distensione; ottimo punto di bianco e copertura a umido. Altamente resistente al lavaggio e ai principali agenti chimici detergenti, così come al graffio e all'abrasione.	Residuo secco in peso: 54 ± 5 % Peso Specifico: 1,2 – 1,3 kg/l Diluizione: in peso con acqua Applicazione: Spruzzo, Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 15	
			L 5	
ACQUASIR EXTRA COD.: HAC500N1201 <i>lucido</i> HAC500K1000 <i>opaco</i> °	Smalto all'acqua monocomponente con eccezionale punto di bianco e copertura, pennellabilità e distensione. Rapido in essiccazione e di buona brillantezza, indicato per la verniciatura di manufatti esposti all'interno e all'esterno.	Residuo secco in peso: 46 ± 2 % Peso Specifico: 1,1 – 1,2 kg/l Diluizione: 10-15% in peso con acqua Applicazione: Spruzzo, Pennello, Rullo Spessore consigliato: 40 µm DFT	L 15	
			L 2,5	
			L 0,750	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRAPUR H2O 1K COD.: SP311F11001 <i>lucido</i> SP313H23401 <i>satinato</i> SP314H23501 <i>opaco</i>	Smalto acril-poliuretano di pregio; il prodotto mostra ottime adesioni su superfici metalliche e plastiche (ABS), così come su legno.	Residuo secco in peso: ± % Peso Specifico: – kg/l Diluizione: in peso con acqua Applicazione: Spruzzo, Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 2,5	
			L 0,750	
VERNICE ACRILICA LUCIDA ALL'ACQUA COD.: AVE120K0000 <i>lucida</i> AVE123K0000 <i>opaca</i>	Vernice trasparente lucida utilizzabile come mano finale su superfici murali tinteggiate con idropitture lavabili o rivestimenti plastici opachi. Lavabile con i comuni detersivi.	Residuo secco in peso: 38 ± 2% Peso Specifico: 1 – 1,05 Kg/l Diluizione: 5-10% Acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 2,5	
			L 0,75	



PRODOTTI SPECIALI

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
PITTURA ANTIFUMO ALL'ACQUA COD.: PA613L10801 BIANCA	Idropittura murale bianca antifumo per interni, esente da solventi.	Residuo secco in peso: $\pm$ % Peso Specifico: – kg/l Diluizione: in peso con acqua Applicazione: Spruzzo, Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 μm DFT	L 15	
SIFRAFLEX COD.: BSI855K0500 BIANCA	Guaina elastica impermeabilizzante pedonabile, per terrazze, tetti e pareti. Possiede elevata riflettanza ai raggi solari.	Residuo secco in peso: 65 ± 2 % Peso Specifico: 1,4 – 1,5 kg/l Diluizione: pronta all'uso; max 5% in peso con acqua Applicazione: Spruzzo, Pennello, Rullo Spessore consigliato: 200 μm DFT	L 15	
			L 5	
SIFRAGUM COD.: BSG000R2405	Guaina elastica impermeabilizzante omologata per incapsulamento amianto. Al fine di massimizzare le prestazioni del Sifragum è necessario seguire esattamente le indicazioni riportate in scheda tecnica prodotto.	Residuo secco in peso: $63 \pm 2\%$ Peso Specifico: 1,3 – 1,4 Kg/l Diluizione: 5-20% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	Kg 20	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
PITTURA SILOSSANICA LISCIA COD.: BPI145K0500 BIANCA BPI145... ° Tinte normali °° Tinte forti	Idropittura murale a base di resine silossaniche per esterni. Elevata idrorepellenza, permeabilità al vapore, massima disponibilità cromatica e sicura stabilità chimica e resistenza agli agenti chimici industriali e piogge acide.	Residuo secco in peso: 62 ± 4% Peso Specifico: 1,4 – 1,5 Kg/l Diluizione: 15-20% in peso con acqua Applicazione: Pennello o rullo	Kg 20	
SIRACRIL COD.: BSI280K1000/ BSI280K0002	Idropittura murale elastomerica a base di resine acriliche da utilizzare su calcestruzzo faccia a vista.	Residuo secco in peso: 54 ± 2 % Peso Specifico: 1,3 – 1,4 kg/l Diluizione: 10-30% in peso con acqua Applicazione: Pennello o rullo	A richiesta	
IDROREPELLENTE MURALE ALL'ACQUA COD.: ASO750BL210	Si tratta di una soluzione ai siliconi ed agenti idrofobizzanti in acqua, per cemento e pietre a vista, eccetera per conferire idrorepellenza mantenendone l'aspetto estetico.	Residuo secco in peso: 9 ± 2 % Peso Specifico: 1,0 – 1,5 kg/l Diluizione: in peso con acqua Applicazione: Spruzzo, Pennello, Rullo Spessore consigliato: 50 µm DFT	L 5	
SOLUZIONE IDROREPELLENTE MURALE COD.: ASO777K0000	Soluzione ai siliconi ed agenti idrofobizzanti in acquaragia.	Peso Specifico: 0,78 – 0,80 kg/l Diluizione: massimo 50% con Acquaragia Applicazione: Pennello e Rullo	L 25	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
PITTURA CAMPI DA TENNIS COD.: BPI405K0007 BPI405K0500/K0005 * VERDE OSSIDO ** BIANCO, ROSSO MATTONE	Idropittura con ottime proprietà meccaniche indicata per superfici in calcestruzzo e bitume. Disponibile in tre colori (altri colori su richiesta).	Residuo secco in peso: 59 ± 2 % Peso Specifico: 1,4 – 1,45 kg/l Diluizione: 20-30% in peso con acqua Applicazione: Pennello e rullo	L 15	
PITTURA SEGNA CAMPI <u>Prodotto su ordinazione</u> COD.: BPI391R4932	Idropittura bianca, inodore, atossica, a base di resina acrilica e biossido di titanio, per la tracciatura di linee su campi erbosi. Resistente all'abrasione secca e umida, di buona copertura non ingiallente. Non danneggia il manto erboso.	Residuo secco in peso: 63 ± 2% Peso Specifico: 1,6 – 1,65 Kg/l Diluizione: 15-20% con Acqua Applicazione: Macchina traccia linee	L 15	



DECORATIVI

PRODOTTO	DESCRITTIVA	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
FONDO LISCIO COD.: CPD360K0500	Pittura uniformante di fondo da applicare prima dell'utilizzo di prodotti decorativi.	L 4	
FONDO SABBIA GROSSA COD.: CPD370K0500	Fondo additivato con farina di quarzo da utilizzare come fondo per la velatura, esaltandone l'effetto finale; compatibile anche con pareti in cartongesso.	L 4	
EFFETTO RUSTICO COD.: CPD330K0000	Finitura decorativa acrilica in rilievo a base di fibre naturali per interno e esterno. E' compatibile con cartongesso, lisciature a gesso ed intonaco civile, previa mano di isolante fissativo.	L 10	
		L 4	
VELATURA SATINATA COD.: CPD310K0000	Velatura naturale a base di pigmenti minerali colorati dispersi in cera. Mano a finire per i nostri Effetto rustico, Finitura sabbata o Fondo liscio, garantendo una perfetta velatura a cera.	L 4	
		L 1	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
VELATURA SILOSSANICA COD.: CPD200K0000	Finitura trasparente silossanica, tinteggiabile con coloranti universali o idropitture per esterno.	L 4	
FINITURA A CERA COD.: CPD350K0000	Velatura naturale a base di pigmenti minerali colorati dispersi in cera. Viene utilizzata come mano finire per il nostro Effetto rustico, per la nostra Finitura sabbata oppure per il nostro Fondo liscio, garantendo una perfetta velatura a cera.	L 1	
IL COLORANTE	Colorante concentrato da utilizzare per la colorazione dei prodotti decorativi.	L 0,125	
TERRE DECORATIVE COD.: CPD300K0000	Finitura decorativa acrilica con buona resistenza al lavaggio, agli urti e all'abrasione, che consente di ottenere una finitura ad effetto antico policromatica	L 4	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
TERRE ORO <i>Grana Grossa</i>		L 4	
COD.: CPD300R4423			
TERRE ARGENTO <i>Grana Grossa</i>		L 4	
COD.: CPD300R4424			



Paste coloranti esenti da piombo

CODICE	LE PASTE ACQUASIR	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
NTA100V0200	ACQUASIR BIANCO TA200	Kg 6	
NTA100V0201	ACQUASIR GIALLO OX TA201	Kg 6	
NTA100V0202	ACQUASIR GIALLO MEDIO TA202	Kg 4	
NTA100V0203	ACQUASIR GIALLO LIMONE TA203	Kg 4	
NTA100V0204	ACQUASIR GIALLO BV TA204	Kg 6	
NTA100V0206	ACQUASIR ARANCIO OX TA206	Kg 6	
NTA100V0207	ACQUASIR ARANCIO TA207	Kg 4	
NTA100V0209	ACQUASIR ROSSO OX TA209	Kg 6	
NTA100V0210	ACQUASIR ROSSO VIVO TA210	Kg 4	
NTA100V0211	ACQUASIR SCARLATTO SOLIDO TA211	Kg 4	
NTA100V0212	ACQUASIR MAGENTA TA213	Kg 4	



CODICE	LE PASTE ACQUASIR	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
NTA100V0214	ACQUASIR VIOLETTO TA214	Kg 4	
NTA100V0215	ACQUASIR BLU COBALTO TA215	Kg 6	
NTA100V0216	ACQUASIR BLU FTALO TA216	Kg 4	
NTA100V0217	ACQUASIR VERDE OX TA217	Kg 6	
NTA100V0218	ACQUASIR VERDE FTALO TA218	Kg 4	
NTA100V0220	ACQUASIR NERO OX TA220	Kg 6	
NTA100V0221	ACQUASIR NERO TA221	Kg 4	
NTA100V0222	ACQUASIR NERO PROFONDO TA222	Kg 4	



Indice Linea Legno

PRODOTTI

36 Fondi e Impregnanti per Legno

39 Finiture per legno



FONDI E IMPREGNANTI PER LEGNO

Fondi trasparenti o pigmentati all'acqua e al solvente

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
TURAPORI NITRO COD.: ETU740K0000	Fondo trasparente riempitivo per legno; rapido in essiccazione e di facile carteggiabilità.	Residuo secco in peso: 55 ± 5% secondo colore Peso Specifico: 1,1 – 1,4 kg/l Comp.A secondo colore Diluizione: 30-50% p. di Diluente nitro Applicazione: Pennello	L 20	
			L 5	
			L 1	
SIFRAXIL COD.: FIM650N4600 <i>incolore</i> * FIM650N46.. <i>colorato</i> **	Impregnante al solvente, trasparente o colorato. Offre un'ottima protezione al legno, penetrandone i pori, senza formare un film superficiale.	Residuo secco in peso: 13 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l secondo colore Diluizione: pronto all'uso Applicazione: Pennello , spruzzo	L 20	
			L 5	
			L 1	
SIFRAXIL H2O COD.: FIM750K0000 <i>incolore</i> * FIM750N49.. <i>colorato</i> **	Impregnante all'acqua, trasparente o colorato. Offre un'ottima protezione al legno, penetrandone i pori, senza formare un film superficiale.	Residuo secco in peso: 13 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l secondo colore Diluizione: pronto all'uso Applicazione: Pennello , spruzzo	L 20	
			L 2,5	
			L 0,750	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
XILOREP COD.: FIM720N4800 <i>incolore</i> * FIM720N48.. <i>colorato</i> **	Impregnante cerato a solvente, trasparente o colorato. Offre un'ottima protezione al legno, penetrandone i pori, formando una sottile pellicola di gradevole aspetto opaco e vellutata al tatto.	Residuo secco in peso: 43 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l secondo colore Diluizione: pronto all'uso Applicazione: Pennello , rullo, immersione, spruzzo	L 20	
			L 5	
			L 1	
IMPREGNANTE GEL H2O COD.: FIM800N4900 <i>incolore</i> * FIM800N49.. <i>colorato</i> **	Impregnante all'acqua, trasparente o colorato, caratterizzato da un'elevata tissotropia, che garantisce massima facilità di applicazione anche su supporti verticali o sopraelevati. Offre un'ottima protezione al legno, penetrandone i pori, senza formare un film superficiale.	Residuo secco in peso: 25 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l secondo colore Diluizione: 20-50% in peso con acqua Applicazione: Pennello , rullo	L 2,5	
			L 0,75	
VERNICE TRASPARENTE NITRO COD.: FNI900K0000 <i>lucida</i> * FNI910K0000 <i>opaca</i> **	Vernice alla nitrocellulosa, indicata come mano di fondo in un ciclo a spessore monocomponente	Residuo secco in peso: 32 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 0,8 – 0,9 kg/l Diluizione: 30% in peso con diluente nitro antinebbia Applicazione Consigliata: Spruzzo , pennello, rullo	L 20	
			L 5	
			L 1	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
ALBALITE COD.: EAL580K0500	Pittura opaca di fondo per legno e muro; una volta applicata, offre un'ottima base ancorante uniforme per l'applicazione delle mani successive.	Residuo secco in peso: 77 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 1,6 – 1,7 kg/l secondo colore Diluizione: 5-10% in peso con acquaragia o diluente per sintetici Applicazione: Pennello , rullo, spruzzo	L 18	
			L 2,5	
FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE COD.: COMP.A: EFO600K0000 COMP.B: EFO601K0000	Fondo poliuretanico trasparente per legno, carteggiabile a secco.	Residuo secco in peso: 39 ± 2 % Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l Comp.A 0,9 – 1,0 kg/l Comp.B Miscelazione: 100 p.v. Comp.A + 50 p.v. Comp.B Diluizione: 20% in peso con Diluente per poliuretanici Applicazione: Spruzzo convenzionale , pennello, rullo Spessore consigliato: 40-50 µm DFT	Kg 20	
			Kg 5	
			Kg 1	
			<u>Kg 10</u>	
			<u>Kg 2,5</u>	
			<u>Kg 0,500</u>	
FONDO POLIURETANICO BIANCO COD.: COMP.A: EFO610K0500 COMP.B: EFO611K0500	Fondo bianco a due componenti per legno, altamente carteggiabile a secco. Rapido in essiccazione, offre una perfetta base per l'applicazione di un qualsiasi smalto a finire.	Residuo secco in peso: 62 ± 2 % Peso Specifico: 1,5 – 1,6 kg/l Comp.A 0,9 – 1,0 kg/l Comp.B Miscelazione: 100 p.p. Comp.A + 25 p.p. Comp.B Diluizione: 20% in peso con Diluente per poliuretanici Applicazione: Spruzzo convenzionale , pennello, rullo Spessore consigliato: 40-50 µm DFT	Kg 20	
			Kg 4	
			Kg 1	
			<u>Kg 5</u>	
			<u>Kg 1</u>	
			<u>Kg 0,250</u>	



FINITURE PER LEGNO

Vernici e smalti all'acqua e al solvente

PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRALAC MONOCOMPONENTE COD.: - Lucida FVE700N4700 <i>Trasparente</i> * FVE700N47.. <i>Colorata</i> ** - Opaca FVE700K4710 <i>Trasparente</i> °	Rapidità di essiccazione, la pellicola liscia, dura e brillante e la particolare resistenza all'abrasione, La versione colorata del di questa vernice conferisce l'aspetto dei legni più pregiati.	Residuo secco in peso: 51 ± 9 % secondo colore Peso Specifico: 0,89 – 0,93 kg/l Diluizione: acqua ragia o diluente per sintetici Applicazione: Pennello , rullo, spruzzo Spessore consigliato: 40-50 µm DFT	L 20	
			L 5	
			L 1	
			L 0,500	
SIFRALAC 2K COD. COMP.A: FVE200K0000 <i>lucida</i> FVE210K0000 <i>opaca</i> COD. COMP.B: FVE201K0000 <i>per il lucido</i> FVE211K0050 <i>per l'opaco</i>	Prodotto verniciante trasparente poliuretanico per serramenti e oggetti in genere di legno.	Residuo secco in peso: 37 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l Miscelazione : 2 p.v. Comp.A + 1 p.v. Comp.B Diluizione: 30% con Diluente per poliuretanic Applicazione: Spruzzo , rullo, pennello Spessore consigliato: 40-50 µm DFT <i>Nb.: Stesso prezzo per entrambe le versioni</i>	Kg 20	
			Kg 5	
			Kg 1	
			<u>Kg 10</u>	
			<u>Kg 2,5</u>	
			<u>Kg 0,500</u>	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
SIFRAFLOOR MONOCOMPONENTE COD.: FVE300K0000 lucida FVE310K0050 opaca	Vernice monocomponente per la verniciatura di pavimenti e manufatti in legno.	Residuo secco in peso: 50 ± 2 % Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l Diluizione: 5-10% in peso con acquaragia o diluente per sintetici Applicazione: Rullo , pennello Spessore consigliato: 25 µm DFT <i>Nb.: Stesso prezzo per versione Lucida e Opaca</i>	L 5	
			L 1	
SIFRAFLOOR 2K COD. COMP.A: FVE250K0000 lucida * FVE260K0050 opaca ** COD. COMP.B: FVE251K0000 per il lucido FVE261K0050 per l'opaco <u>Prodotto su ordinazione</u>	Vernice trasparente poliuretanica a due componenti lucida o opaca per la verniciatura di pavimenti in legno.	Residuo secco in peso: 39 ± 2 % secondo colore Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l Miscelazione : 1 p.v. Comp.A + 1 p.v. Comp.B Diluizione: 10% con Diluente per poliuretanic Applicazione: Spruzzo , rullo, pennello Spessore consigliato: 40-50 µm DFT	Kg 5	
			Kg 1	
			<u>Kg 5</u>	
			<u>Kg 1</u>	
SIFRALAC H20 1K COD.: FFL205K0000 lucida * FFL210K0000 cerata ** FFL210K0000 opaca ***	Vernice trasparente lucida per serramenti e imbarcazioni; mostra ottime resistenze alle intemperie e all'abrasione.	Residuo secco in peso: 35 ± 2 % Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l Diluizione: max. 5-10% in peso con acqua Applicazione: Pennello , rullo, spruzzo	L 2,5	
			L 0,75	



PRODOTTO	DESCRITTIVA	DATI TECNICI	CONFEZIONI	Prezzo •/Pz IVA Esclusa
FLATTING GOLD INCOLORE COD.: FFL220K0000 lucida FFL230K0000 opaca	Vernice trasparente lucida e opaca per elementi esposti all'esterno, in virtù della sua elasticità e della sua ottima resistenza ai raggi UV.	Residuo secco in peso: 35 ± 2 % Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l Diluizione: max. 5-10% in peso con acqua Applicazione: Pennello , rullo, spruzzo	L 2,5	
			L 0,75	
SIFRAFLOOR H2O PUR 1K COD.: lucida opaca	Vernice per parquet monocomponente all'acqua; mostra ottime resistenze chimiche e all'abrasione.	Residuo secco in peso: 35 ± 2 % Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l Diluizione: max. 5-10% in peso con acqua Applicazione: Pennello , rullo, spruzzo	L 2,5	



APPENDICE

1. TINTE FORTI:

ad alcune tinte forti verrà assegnato un sovrapprezzo extra, dovuto al costo delle materie prime necessarie per realizzarle; in particolare, per i gialli e gli arancioni ad alta copertura e per alcuni rossi puliti coprenti. Tale sovrapprezzo verrà comunicato al cliente prima della lavorazione dell'ordine.

2. CODIFICA:

i codici riportati nel listino possono differire da quelli riportati sull'etichetta del prodotto a seconda del processo con cui viene realizzato il prodotto; in particolare:

- Per i prodotti sempre disponibili a magazzino, sono i codici riportati nel listino;
- Per i prodotti fatti al Tintometro, la codifica sarà la seguente: TN + numero del converter + tinta ; per esempio: smalto adesione diretta acril-uretanico RAL 3011, avrà codice: TN3789A3011, seguito dal codice dell'imballo (es. A039);
- Per i prodotti fatti in produzione per tinte, la codifica sarà identica a quella del punto b, ad eccezione della sigla TN che sarà sostituita dalla sigla PN;
- Per le tinte ottenute tramite macinazione diretta del pigmento, il codice avrà le prime sei cifre comuni con il codice del listino, mentre le successive 5 cifre (che indicano il colore) varieranno in funzione della tinta realizzata; seguono le ultime 4 cifre indicanti l'imballo.

In generale, le prime 11 cifre del codice indicano il prodotto, mentre le ultime 4 indicano l'imballo.
Ci sono attualmente due differenti codifiche attive che determinano le prime 11 cifre:

- Codifica tipo: AAAnnnAnnnn, in cui le prime 6 cifre indicano la tipologia del prodotto, mentre le ultime 5 ne indicano la tinta o il nome specifico (nel caso dei convertitori);
- Codifica tipo: AAnnnAnnnnn, in cui le prime 6 cifre indicano la tipologia del prodotto, le successive 4 indicano il nome specifico del prodotto, mentre le ultime 2 ne indicano la tinta.

3. PRODUZIONE:

la dicitura **'colorati da converter'** indica che le tinte non esplicitate nella casella del prodotto in oggetto non sono disponibili a magazzino e devono quindi essere prodotte come segue:

- per quantitativi di uno stesso prodotto, nella medesima tinta, inferiori a 15 latte, la produzione avviene nel Reparto Tintometro per tinte dei convertitori con le paste Siframix; pertanto, i prodotti riceveranno la codifica riportata sopra al punto b.
- per quantitativi superiori alle 15 latte, invece, la produzione avviene nel Reparto Produttivo per macinazione diretta e/o per tinte; dunque, la codifica del prodotto seguirà la regola come al punto c. o come al punto d,

La dicitura **'prodotto su ordinazione'** indica che il prodotto in oggetto non è generalmente stoccato a magazzino; per questa tipologia di prodotti è dunque necessario ordinare il lotto minimo (250-300kg), salvo accordi presi con il commerciale e avallati dalla direzione.

Contatti

Stabilimento e Uffici commerciali:

Via Industriale, 119 – 25020 Capriano del Colle (BS)
Phone +39 030 9748238
Fax +39 030 9748835

Ufficio Vendite:

vendite.mi@colorificiosifra.it
stefano.piccione@colorificiosifra.it

Ufficio Tecnico e sicurezza:

tecnico@colorificiosifra.it
schede@colorificiosifra.it

Direzione:

alessandro.franchi@colorificiosifra.it
direzione@colorificiosifra.it

Amministrazione:

Contabilità: amministrazione@colorificiosifra.it
Fatturazione: sede@colorificiosifra.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI - Le presenti “condizioni generali” disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da COLORIFICIO SIFRA. Tutti i contratti per la vendita di prodotti da parte di COLORIFICIO SIFRA a terzi, saranno regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei prodotti stessi. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall'acquirente non verranno riconosciute, salvo che COLORIFICIO SIFRA non ne abbia data espressamente conferma scritta.

Art. 2

ORDINI - Tutti gli ordini si intendono assunti salvo ns. definitiva approvazione. I prezzi indicati sono quelli del listino /offerta in vigore. La merce è resa Franco destino su territorio italiano solo per ordinativi di importo superiore a 300,00 Euro. Commissioni di inferiore valore verranno spedite con trasporto a carico del destinatario o esposto in fattura con la merce.

Gli ordini dovranno pervenire tassativamente in forma scritta, direttamente o tramite agente, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta ordini@colorificiosifra.it (o fax al +39 030 9748835), compilati in maniera precisa, leggibile, completa, indicando:

1. Il codice di prodotto a 11 cifre
2. La pezzatura richiesta, in accordo con quelle riportate nel listino (es. 2x25Kg oppure 4x5L)
3. Il lattaggio/imballo desiderato: “Sifra”, “Anonimo” o personalizzato

a. Nel caso di richiesta di fornitura ad imballo anonimo o personalizzato, per merce presente a listino, si accetteranno quantitativi d'ordine non inferiori a 300Kg merce, con data di consegna da concordarsi;

b. Per richiesta di prodotti al campione o fuori standard, fermo restando il minimo di commessa comunicato in fase di accettazione ordine, sarà comunque sempre possibile richiedere la tipologia d'imballo desiderato, con data di consegna da concordarsi.

Eventuali rettifiche ad ordini pervenuti, saranno prese in considerazione solo per articoli standard a listino e presenti a magazzino.

L'eventuale accoglimento di integrazioni d'ordine, per articoli standard a listino e salvo disponibilità di magazzino, dovrà essere concordato e comunicato con il più largo preavviso (minimo 3 giornate lavorative di anticipo dalla data di evasione prevista per l'ordine piazzato ed in essere).

Art. 3

FORNITURE/SPEDIZIONI - Per la sola merce pronta a magazzino, il termine di consegna orientativo è di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine scritto, pervenutoci nelle modalità di cui all'art.2, con tolleranza pari a numero 5 giorni solari. Questa condizione non sarà comunque da considerarsi vincolante, né perentoria ed in ogni caso è fin da ora escluso ogni risarcimento per danni o indennità richieste a vario titolo, derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna qui evidenziato, che resta puramente indicativo. Colorificio Sifra si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali del quantitativo ordinato e/o ridurre il quantitativo dell'ordine sulla base dell'effettiva giacenza articoli a magazzino.

Tutte le forniture dei nostri prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente anche nell'ipotesi in cui la merce sia stata pattuita franco destino. In caso di mancata consegna, è a carico del committente provvedere al ritiro della merce presso il Corriere; in nessun caso la merce può essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del committente.

Salvo diversa indicazione riportata in fattura gli imballi sono da considerarsi “gratis” o già compresi nel prezzo del prodotto ed a perdere. La merce è posizionata su bancali a rendere, nel caso di mancata restituzione, gli stessi saranno da noi addebitati al prezzo di Euro 10,00 + IVA cadauno. Per la richiesta di consegna merce con automezzi provvisti di “sponda idraulica” potrà essere applicata una maggiorazione in fattura. Per richieste di consegne espresso verrà applicato in fattura un supplemento del 50% della tariffa con un minimo di Euro 30,00.



- RECLAMI E RESI** - I Signori Clienti sono tenuti a controllare la quantità e la natura dei colli al ricevimento della merce, facendo riscontrare al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti visibili. In caso di ammanchi o materiale danneggiato, questi dovranno essere segnalati immediatamente per iscritto sul ddt o lettera di vettura e controfirmati dal vettore. Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo specifica approvazione scritta da parte di Colorificio Sifra. Eventuali resi – solo se autorizzati per iscritto - dovranno pervenire in confezioni originali integre ed accompagnati da ddt di reso. Colorificio Sifra emetterà in seguito la nota di credito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 10% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto sostenute. Non si accetteranno resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche). Non verranno in nessun caso accettati pacchi in contrassegno.
- Art. 4 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati entro 10 giorni dal ricevimento della merce e se a giudizio saranno ritenuti fondati, daranno luogo esclusivamente alla sostituzione del materiale riscontrato difettoso.
- In aggiunta alle indicazioni sull'uso e alle spiegazioni tecniche del prodotto, Colorificio Sifra provvede a fornire, su semplice richiesta, anche le schede tecniche concernenti le caratteristiche dei propri prodotti. Colorificio Sifra declina ogni responsabilità connessa all'uso dei prodotti. Pur essendo le indicazioni fornite accurate e frutto della nostra migliore esperienza nessuna garanzia né espressa né implicita viene rilasciata dalla nostra Società circa l'uso, la sufficienza, la commerciabilità o l'idoneità per qualunque scopo delle merci fornite. L'acquirente rimane unico responsabile dell'utilizzo dei nostri prodotti anche nel caso di prestazioni di assistenza da parte dei tecnici della nostra azienda.
- Art. 5 **PREZZI** - I prodotti della nostra società sono esclusivamente venduti al prezzo di listino e/o di offerta in vigore + IVA e tali prezzi possono essere suscettibili di variazioni senza preavviso, anche in relazione a fluttuazioni sul mercato dei costi delle materie prime e/o dei costi connessi.
- Art. 6 **PAGAMENTI** - Il pagamento delle forniture è quello espressamente indicato nelle conferme e/o riportate nelle fatture. Nel caso di pagamento mediante rimessa diretta il cliente dovrà provvedere ad effettuare lo stesso puntualmente alle date indicate. Nel caso di pagamenti tramite ricevuta bancaria verranno addebitate in fattura le relative spese di emissione e d'incasso e comunque una somma non inferiore a Euro 3,00 per ciascuna delega bancaria o tratta. Eventuali reclami o contestazioni in corso non daranno alcun diritto al mancato pagamento da parte del cliente. Si riconoscono liberatori solo i pagamenti effettuati presso la sede della nostra società o persona munita di nostra autorizzazione scritta. I pagamenti concordati attraverso circuiti bancari verranno di preferenza domiciliati presso la Banca indicata dal Committente senza alcuna garanzia o responsabilità di appoggio pregiudizievole al buon fine del pagamento. In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al "Prime Rate" aumentato di 4 punti nonché un importo fisso di 15 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi oltre ai costi sostenuti per il recupero del credito. In caso di insoluti non regolarizzati, non verrà evasa la merce al Committente. Nel caso di rateizzazione del pagamento, l'I.V.A. relativa all'intero importo, graverà sulla prima rata. Resta espressamente convenuto tra le parti che le merci fornite rimarranno di nostra proprietà fino all'ultimo giorno del perfezionamento del pagamento, conformemente ai sensi della Legge n. 80335 del 12/05/1980.
- Art. 7 **FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere è esclusivamente competente il Tribunale di Brescia.
- Art. 8 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Qualunque tipo di informazione personale in nostro possesso è trattato in ottemperanza a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 2016/679 e viene utilizzata per finalità legate alla gestione ed esecuzione dell'ordine o adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. Il cliente ha diritto di chiederne in ogni momento la modifica, la cancellazione o qualsiasi informazione a riguardo.

Agli effetti e ai sensi degli art. 1341-1342 c.c., dopo attenta lettura, sono specificatamente approvate le clausole contenute negli articoli n. 1-2-3-4-5-6-7-8 delle condizioni generali di vendita.





Colorificio Sifra

Di Gianfranco Franchi & c

Sede e Amministrazione

Via Milano 25, BRESCIA

Phone +39 030 315522 - Fax + 39 030 2410589

amministrazione@pec.colorificiosifra.it

P.IVA e reg. imprese BS 00197590177



Colorificio Sifra

Via Industriale, 119 - Capriano del Colle (BS) - Phone +39 0309748238 - Fax +39 0309748835 – www.colorificiosifra.it
Listino Siframix System – Marzo 2016 Rev. 2